



Mobiler Pool-Lift für Menschen mit Behinderungen h791_02

Mobiler elektrohydraulischer Poollift. Maximale Tragkraft: 120 kg. Maximaler Hubweg: 1520 mm.

Mobiler Poollift für den Transport und das Einlassen von Personen mit eingeschränkter Mobilität ins Wasser. Ideal für den Einsatz in Badeanstalten und Schwimmbädern, ist dieses Hilfsmittel bequem, schnell und innovativ. Es erfordert keine Bodenverankerung und ist sofort einsatzbereit: Die Person wird auf dem Sitz platziert, der Lift wird an den Beckenrand gefahren und mithilfe des Feststellhebels arretiert. Durch Drücken der Absenktaste wird die sitzende Person sanft ins Wasser eingelassen. Die mit Wasser in Kontakt kommenden Teile bestehen aus Edelstahl und sind verzinkt sowie pulverbeschichtet, was sie besonders widerstandsfähig macht. Ausgestattet mit einer elektrohydraulischen Steuereinheit und einem 2-Punkt-Sicherheitsgurt. An der Basis befinden sich Räder – die hinteren sind schwenkbar – sowie zusätzliche Kippstützen, die während des Absenkvorgangs aktiv sind. Die beste Lösung, um Menschen mit motorischen Einschränkungen einen leichteren und sichereren Zugang zum Wasser zu ermöglichen.

Technische Merkmale:

- Struktur aus verzinktem und pulverbeschichtetem Edelstahl (Teile im Kontakt mit Wasser)
- Maximale Tragkraft: 120 kg
- Maximaler Hubweg: 1520 mm
- Eintauchtiefe des Sitzes ins Wasser: 500 mm
- Absenk- und Hebezeit unter Last: 15 Sekunden
- Gewicht des Lifters: 120 kg
- Batterie: 24 V
- Zündschlüssel und Not-Aus-Taste
- Feststellbremse: Wenn der Lifter nicht gebremst ist, kann der Ausleger nicht betätigt werden
- Elektrohydraulische Steuereinheit
- Manuelle Notpumpe für den Einsatz bei Stromausfall
- Vordere Sicherheitspuffer
- Zusätzliche Kippstützen, aktiv während des Absenkens
- Schwenkbare Hinterräder
- Einklappbare Beinauflage
- Verstellbare Armlehnen
- Externes Ladegerät
- Not-Aus-Taste
- Durchschnittliche Autonomie: 50 Arbeitszyklen
- 2-Punkt-Sicherheitsgurt
- EU-Zertifikat 2017/245 Medizinprodukte – Klasse 1
- RICHTLINIE 2006/42/EG – MASCHINENRICHTLINIE
- RICHTLINIE 2004/108/EG – EMV ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

*Abbildungen rein indikativ.

Auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag ist eine Schutz- und Abdeckplane erhältlich.

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 120 kg



Mobiler Pool-Lift für Menschen mit Behinderungen h791_02



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Mobiler Pool-Lift für Menschen mit Behinderungen h791_02

Tragfähigkeit: 120 kg