



Mobiler Poollifter mit Kunststoffgehäuse h791_13

Mobiler Poollifter aus Edelstahl, Tragkraft 120 kg. Elektrohydraulisches Batteriesystem für den Wasserzugang ohne Festinstallation.

Der **Poollifter h791_13** ist ein mobiles Hilfsmittel, das entwickelt wurde, um die Zugänglichkeit und Autonomie von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in Wasserumgebungen zu gewährleisten. Das Gerät zeichnet sich durch ein modernes Kunststoffgehäuse aus und ermöglicht es, den Benutzer direkt an den Beckenrand zu begleiten und das Absinken ins Wasser in völliger Sicherheit zu steuern, **ohne dass feste Verankerungen** im Boden erforderlich sind. Die Struktur, die mit einer 24-V-betriebenen **elektrohydraulischen Steuereinheit** ausgestattet ist, gewährleistet flüssige und leise Bewegungen, die vom Bediener über intuitive Bedienelemente einfach gesteuert werden können.

Technische Eigenschaften

- **Maximale Tragkraft:** 120 kg
- **Maximaler Hub des Arms:** 1520 mm
- **Eintauchtiefe des Sitzes im Wasser:** 500 mm
- **Betriebszeit:** 15 Sekunden für das Absenken oder Anheben unter Last
- **Gesamtgewicht:** 120 kg
- **Stromversorgung:** 24-V-Batterie mit einer durchschnittlichen Autonomie von 50 Zyklen
- **Materialien:** Edelstahlstruktur in den wasserberührten Teilen, verzinkt und pulverbeschichtet
- **Manövrierfähigkeit:** Schwenkbare Hinterräder für einfaches Bewegen
- **Rückhaltesysteme:** 2-Punkt-Sicherheitsgurt, verstellbare Armlehnen und einziehbare Beinstütze
- **Aktive Sicherheit:** Feststellbremse mit Verriegelungssensor (verhindert den Betrieb des Arms, wenn er nicht gebremst ist), Not-Aus-Schalter und vordere Sicherheitsstopper
- **Notfallsystem:** Integrierte Handpumpe zur Evakuierung bei Stromausfall
- **Zertifizierungen:** Medizinprodukt der Klasse I (Verordnung EU 2017/745), Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Richtlinie 2004/108/EG (EMV)

Verfügbares Zubehör:

- Abdeck- und Schutzhaube

Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 120 kg



Mobiler Poollifter mit
Kunststoffgehäuse h791_13

Tragfähigkeit: 120 kg