



mobiler Verdunstungskühler 70 I h923_07

Mobiler Verdunstungskühler h923_07. Luftstrom 3.800 m³/h, Leistung 180 W, UV-Lampe und 70 L Tank. Geeignet für Innen- und Außenbereiche.

Der **mobile Verdunstungskühler 70 I h923_07** ist ein tragbares Verdunstungsgerät, das die Luft durch die natürliche Verdunstung von Wasser kühlt. Entwickelt für **Wartungsleiter, Arbeitgeber, Werkstattstechniker, Verwalter von Gewerbeflächen sowie private oder handwerkliche Nutzer**, erfüllt dieses System die Notwendigkeit, Temperaturen auf ökologische und ökonomische Weise zu senken. Das Modul löst das betriebliche Problem der **Kühlung und Reinigung der Luft in Außenbereichen und in Innenräumen, die nicht durch Türen abgegrenzt werden können, und gewährleistet eine höhere Luftzirkulation sowie die Entfernung von Rauch, Gerüchen und der von laufenden Maschinen erzeugten Wärme**. Das Funktionsprinzip sieht vor, dass Wasser über ein Paneel geleitet wird; die warme Luft gibt beim Durchströmen des Wassers ihre Wärme ab und kühlt ab. Die Einheit ist mit einer bakteriziden UV-Lampe zur Wasserdesinfektion, einem 70-Liter-Tank und einem UV- sowie korrosionsbeständigen Gehäuse für eine längere Lebensdauer und Nachhaltigkeit ausgestattet. Dank der Plug-and-Play-Konfiguration mit Schuko-Anschluss dauert die Installation nur wenige Minuten und das Gerät ist sofort einsatzbereit.

Technische Eigenschaften

- **Luftstrom:** 3.800 m³/h
- **Bakterizide UV-Lampe:** JA
- **Stromversorgung:** 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- **Art des elektrischen Anschlusses:** SCHUKO (Plug and Play)
- **Motorleistung:** 180 W
- **Lüftergeschwindigkeit:** 3 Geschwindigkeitsstufen
- **Wassertankkapazität:** 70 L
- **Direkter Wasseranschluss:** JA, für Anschluss mit Schlauch und automatischer Befüllung
- **Wasserstandskontrolle:** JA
- **Geräteabmessungen (L x P x H):** 585 x 440 x 1200 mm
- **Nettogewicht der Maschine:** 17 Kg
- **Bedienfeld:** analog verfügbar
- **Gehäuseeigenschaften:** UV- und korrosionsbeständig
- **Interne Verdunstungskomponenten:** leicht entnehmbare und waschbare Cellulose-Paneele
- **Filtersystem:** waschbarer Luftfilter
- **Pumpenschutzsysteme:** automatische Abschaltung bei Wassermangel zum Schutz der Hebepumpe
- **Wiederauflaufsysteme:** automatischer Neustart nach einem Stromausfall
- **Leistung und Verbrauch:** hohe Kühlleistung bei extrem niedrigem und wirtschaftlichem Energieverbrauch

** Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- Tankkapazität 70 l
- Portata d'aria 3800 m³/h



Mobiler Verdunstungskühler 70 l h923_07



Mobiler Verdunstungskühler 70 l h923_07

Tankkapazität: 70 l
Portata d'aria: 3800 m³/h

