



Nicht leuchtende Sehprobentafel gemischt dezimal 3 m h587_10

Sehprobentafel zur Sehschärfenmessung in 3 Metern Entfernung mit gemischter Dezimalskala. Gehäuse aus 8/10 Stahl, Diffusor aus Methacrylat und Aluminiumrahmen.

Die **Sehprobentafel zur Sehschärfenmessung** ist ein professionelles Diagnoseinstrument für die Durchführung von Sehtests in einer Entfernung von **3 Metern**. Das Gerät zeichnet sich durch eine **gemischte Dezimalskala** aus und ist so konstruiert, dass es maximale Präzision und Langlebigkeit im klinischen Bereich garantiert. Das Gehäuse besteht aus **8/10 starkem Stahlblech**, das mit einer Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung in hochglanzweiß (RAL 9003) veredelt wurde, was chemische Beständigkeit und einfache Wartung gewährleistet. Die Frontplatte besteht aus einem 3 mm starken **Diffusor aus weißem, gegossenem Opal-Methacrylat** mit hochauflösendem Siebdruck, eingefasst in einen eleganten Aluminiumprofilrahmen.

Technische Eigenschaften

- **Typologie:** Gemischte Dezimalskala für 3 Meter Entfernung
- **Beleuchtung:** Nicht leuchtendes Modell
- **Struktur:** Stahlblech Stärke 8/10
- **Lackierung:** Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, hochglanzweiß RAL 9003
- **Diffusor:** Weiß gegossenes Opal-Methacrylat mit Siebdruck (Stärke 3 mm)
- **Rahmen:** Aluminiumprofil
- **Außenmaße:** B.30 x T.3.5 x H.68 cm
- **Sehfeld:** 24 x 62 cm

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Sehzeichentyp** unbeleuchtet
- **Eigenschaften** gemischte Dezimalskala

Nicht leuchtende Sehprobentafel gemischt dezimal 3 m h587_10



Nicht leuchtende Sehprobentafel gemischt dezimal 3 m h587_10

Sehzeichentyp: unbeleuchtet