



Nicht leuchtender Kinder-Ottotyp h619_08

Nicht leuchtender pädiatrischer Ottotyp für 5 Meter Entfernung, aus vorlackiertem Aluminium und MDF, Maße 29x66 cm. Robuste Lösung für Sehscreenings bei Kindern.

Der **nicht leuchtende Ottotyp für Kinder** ist ein wesentliches diagnostisches Instrument zur Beurteilung der Sehschärfe im pädiatrischen Bereich. Dieses Gerät wurde für die Verwendung in einer **Entfernung von 5 Metern** entwickelt und kombiniert eine robuste mechanische Struktur mit spezifischen Grafiken für Patienten im Schul- und Vorschulalter. Der Rahmen besteht aus einem **Aluminium-Strangpressprofil**, das im Ofen mit Epoxidpulver einbrennlackiert wurde, um Verschleißfestigkeit und einfache Reinigung zu gewährleisten. Die strukturelle Stabilität wird durch Eckverbindungen aus Nylon gewährleistet, während der visuelle Träger aus einer hochdichten **weißen MDF-Platte** besteht.

Technische Eigenschaften

- **Typologie:** Nicht leuchtender Ottotyp für den pädiatrischen Gebrauch
- **Leseentfernung:** 5 Meter
- **Strukturmaterial:** Stranggepresstes Aluminium, einbrennlackiert mit Epoxidpulver
- **Verbindungen:** Hochresistente Eckverbindungen aus Nylon
- **Paneel:** MDF-Platte in Weiß, Dicke 3 mm
- **Sichtbereich:** 24 x 61 cm
- **Gesamtmaße:** B 29 x T 2,5 x H 66 cm

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Sehzeichentyp** unbeleuchtet
- **Eigenschaften** pädiatrisch

Nicht leuchtender Kinder-Ottotyp h619_08

Nicht leuchtender Kinder-Ottotyp h619_08

Sehzeichentyp: unbeleuchtet

