



Notfalltrage für schwieriges Gelände h1046_06

Notfalltrage für schwieriges Gelände h1046_06 aus Nylon und Aluminium. Vom CNSAS ausgewählt, konform mit der EU-Verordnung 2017/745, optimiert für die Bergrettung.

Die **Notfalltrage für schwieriges Gelände h1046_06** stellt die Weiterentwicklung eines Klassikers für die Bergrettung dar. Sie behält die Vielseitigkeit der Vorgängerversion bei und bietet neue Eigenschaften, die sie noch effizienter machen. Speziell entwickelt für **Bergretter, Luftrettungsteams, Zivilschutzpersonal, Feuerwehren und medizinische Notfalldienste**, ist diese professionelle Ausrüstung das offizielle Produkt des **CNSAS - Nationaler Korps für Berg- und Höhlenrettung**. Das Gerät löst das operative Problem der **Immobilisierung und des sicheren Transports von Verletzten an Felswänden, steilen Hängen, Überhängen oder mittels Abseilen und Winden**. Dank einer in weniger als einer Minute von einem einzelnen Anwender einsatzbereiten Konfiguration werden **Ausfallzeiten eliminiert**. Der in 3 Segmente unterteilte Rahmen und das Tuch sind vormontiert, um den Verlust von Komponenten im Gelände zu verhindern. Hergestellt aus strukturellen Materialien wie Nylon und Aluminiumlegierung in den Farben Orange und Schwarz, entspricht die Trage vollumfänglich den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745. Sie ermöglicht die koordinierte Aufnahme einer Vakuummatratze und garantiert maximale Zuverlässigkeit unter kritischsten Einsatzbedingungen.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Rettungstrage für Berge und schwieriges Gelände
- **Technische Zulassung:** Vom CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) gewähltes Produkt
- **Konformitätsstandard:** EU-VERORDNUNG 2017/745
- **Baumaterialien:** Nylon und Leichtaluminiumlegierung
- **Rahmenkonfiguration:** In 3 Segmente unterteilter Rahmen, mit dem Tuch vormontiert, um Komponentenverlust auszuschließen
- **Vorbereitungszeit:** Einsatzbereit in weniger als einer Minute durch einen einzelnen Bediener
- **Strukturfarben:** Orange und Schwarz
- **Strukturmasse (Gewicht):** 16 kg (ohne Rucksack)
- **Gesamtlänge inklusive Griffe:** 3,1 Meter (310 cm)
- **Gesamtlänge ohne Griffe:** 2,0 Meter (198 cm)
- **Breite der Platte:** 46,5 cm
- **Logistikmaß (demontiert im Rucksack):** 85 x 55 x 22 cm
- **Matratze:** Nicht im Lieferumfang enthalten
- **Eigenschaften des Schutztuchs:** Ausgestattet mit Reißverschluss mit 4 Schiebern für Teilöffnung, Doppelreißverschluss zur Inspektion der unteren Gliedmaßen und zusätzlichem Reißverschluss am Fußende

- **Überwachungssystem:** Transparentes Visier für ständigen Sichtkontakt zum Verletzten
- **Internes Immobilisierungssystem:** Satz farblich unterschiedlicher Gurte zur Fixierung an mehreren Punkten und vier externe Verschlussgurte
- **Kompatibilität:** Großzügige Abmessungen für die Aufnahme einer Vakuummatratze
- **Schultergurt-Konfiguration:** In vordere und hintere Gurte unterteilt, mit komfortabler Polsterung
- **Verstellung der vorderen Schultergurte:** Gerade montierbar für normalen Transport oder gedreht für extrem steile Hänge oder Überhänge
- **Hintere Griffe:** Kalibrierte Länge, um dem Retter gute Sicht auf das Gelände zu garantieren
- **Tragfähigkeit des Tuchs (mit Schultergurten):** Ausgelegt für eine gleichmäßig verteilte Arbeitslast von 180 kg (Sicherheitsfaktor 1:4)
- **Tragfähigkeit der Lastgehänge (Helikopterwinde und Seilbahn):** Garantierte SWL-Last von 500 kg (Sicherheitsfaktor 1:4)
- **Tragfähigkeit des Hauptgurtes (Abseilen):** Garantierte SWL-Last von 400 kg (Sicherheitsfaktor 1:4)
- **Inklusive Transportausrüstung:** Neue komfortable Transporttasche, verstärkt und windenfähig, mit personalisierbarem Etikett
- **Design-Auszeichnungen:** Gewinner des Compasso d'Oro Preises, ehrenvolle Erwähnung 1994
- **Produktherkunft:** Vollständig in Italien entwickelt und hergestellt
- **Technische Referenz:** Datei "image_55d565.png"

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Typologie** herausnehmbar
- **Tragfähigkeit** 400 kg



Notfalltrage für schwieriges Gelände h1046_06

Typologie: herausnehmbar
Tragfähigkeit: 400 kg