



Öl- und Kohlenwasserstoff-Absorptionspulver h1043_47

Öl- und Kohlenwasserstoff-Absorptions- und Bindemittelpulver, wasserabweisend bei Totalsättigung im 6,8-kg-Sack (Saugfähigkeit 40 Liter). Umweltfreundliches Produkt aus 100 % recyceltem Polyurethan.

Das **Öl- und Kohlenwasserstoff-Absorptionspulver** (Modell h1043_47) ist ein fortschrittliches mineralisches und synthetisches Compound, das speziell als wasserabweisendes Bindemittelpulver mit Totalsättigung für die schnelle Reinigung und Sicherung kontaminierter Oberflächen entwickelt wurde. Konzipiert für die logistische Integration in **Industrie- und Gewerbestandorten, Verkehrswegen, Autobahnen, Werkstätten, Produktions-, Reparatur-, Transport- und Verkehrsbetrieben sowie in der Erdölförderung und im Erdölhandel**, erfüllt dieses Hilfsmittel die strengen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Rezeptur löst das betriebliche Problem der **Beseitigung von Öl- und Chemieunfällen im Innen- und Außenbereich, auch bei Nässe und Wind**, und bietet eine wasserabweisende Wirkung, die kein Wasser aufnimmt und eine weitere Umweltverschmutzung verhindert. Hergestellt aus einer innovativen Materialzusammensetzung auf Basis von 100 % recyceltem Polyurethan, absorbiert das Pulver je nach behandelten Materialien das bis zu 10-fache seines Eigengewichts, wodurch die Oberfläche sofort wieder begehbar, nutzbar und mit hohen rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet ist.

Technische Merkmale

- **Modell und Typ:** Wasserabweisendes Bindemittelpulver mit Totalsättigung
- **Physikalische Konsistenz:** Ölbindendes Feingranulat (Pulver)
- **Nennsaugleistung pro Sack:** 40 Liter (LT. 40)
- **Masse / Nettoinhalt des Sacks:** ca. 6,8 kg (6.8 KG)
- **Basismaterial:** 100 % recyceltes Polyurethan
- **Offizielle technische Zulassung:** MPA III R-Zulassung
- **Schüttdichte (gemessen bei 20 °C):** 150 kg/m³
- **Thermische Parameter - Flammpunkt:** 250 – 280 °C
- **Organoleptische und chemische Eigenschaften:** geruchloses und unlösliches Produkt
- **Ökologische Auswirkungen und Nachhaltigkeit:** 4 Tonnen deklarierte CO₂-Ersparnis im Produktionszyklus, äußerst umweltfreundlich
- **Proportionale Saugfähigkeit:** kann bis zu das 10-fache seines Gewichts absorbieren (abhängig von den behandelten chemischen Stoffen)
- **Oberflächeneigenschaften nach der Behandlung:** die gereinigte Oberfläche ist extrem rutschfest und kann sofort befahren werden
- **Zulässige Einsatzbedingungen:** universell einsetzbar, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, bei Nässe und Wind
- **Ausbringungsart:** von Hand oder mit Hilfe eines Streuwagens auftragbar

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Confezione Sacco**



Öl- und Kohlenwasserstoff-Absorptionspulver h1043_47



Öl- und Kohlenwasserstoff-Absorptionspulver h1043_47

: Sacco