



Parkplatz-Radstopp aus Recyclinggummi h972_140

Profi-Radstopp aus Recyclinggummi, 915x150x100 mm. Hohe Sichtbarkeit Klasse 1, integrierte Kabelführungen und Befestigungskit für Asphalt inklusive.

Der **Radstopp h972_140** ist eine technische Vorrichtung für die **sichere Verwaltung und Organisation von Parkplätzen** in professionellen, zivilen und industriellen Kontexten. Hergestellt aus **hochverdichtetem Recyclinggummi**, bietet das Produkt eine effektive Antwort auf die Notwendigkeit der räumlichen Abgrenzung und schützt Fahrzeuge und Infrastrukturen vor versehentlichen Kollisionen. Dank seiner robusten Zusammensetzung löst es Probleme im Zusammenhang mit mechanischem Verschleiß und Umwelteinflüssen in Parkplätzen, Garagen und Fahrspuren.

Technische Eigenschaften

- **Material:** hochverdichtetes Recyclinggummi für maximale Haltbarkeit.
- **Abmessungen:** Länge 915 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm.
- **Gewicht:** 8 kg, ideal für überlegene Stabilität.
- **Sichtbarkeit:** Polymerstreifen mit Pigmenten und reflektierenden gelben Glasperlen der **Klasse 1**.
- **Reflektoren:** 4 integrierte Elemente (12 x 115 mm), frontal und seitlich positioniert.
- **Kabelführungen:** 2 Aussparungen von **Ø 20 mm** zum Schutz von Elektrokabeln oder Rohrleitungen.
- **Temperaturbeständigkeit:** getestet für extreme Temperaturen von **-40 °C bis +60 °C**.
- **Chemische Beständigkeit:** beständig gegen Fette, Öle und Säuren.
- **Installation:** Montagelöcher Ø 12 mm; Befestigungskit für Asphalt und Abdeckkappen inklusive.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 915.000000

