



Parkplatz-Stoppbügel mit Durchmesser 60 mm h729_48

Gebogener Radstopp h729_48 aus verzinktem Stahl (Ø60 mm). 200 cm Sicherheitsbarriere zum Schutz von Infrastrukturen und lebensrettende Bordsteinkante für Behindertenrampen (PMR). Gewicht 6,50 kg.

Der **gebogene Parkplatz-Stoppbügel h729_48** ist eine vielseitige Sicherheitsvorrichtung, die für die Abgrenzung von Parkflächen und den Schutz sensibler Bereiche entwickelt wurde. Hergestellt aus **feuerverzinktem Stahl** mit einem Rundrohr von **60 mm Durchmesser**, zeichnet sich dieses Modell durch sein an den Enden gebogenes Design aus, das das Anfahren des Rades erleichtert und das Risiko von scharfen Kanten in Fußgängerzonen verringert. Neben der Funktion als Fahrzeugstopp zur Schonung von Wänden und Infrastruktur erfüllt er die wichtige Aufgabe eines **PMR-Radstopps**: Entlang von Zufahrtsrampen oder speziellen Wegen installiert, verhindert er das versehentliche Umkippen von Rollstühlen oder deren Abkommen vom sicheren Weg und garantiert so einen geschützten und reibungslosen Übergang.

Technische Merkmale

- **Material:** Feuerverzinkter Stahl (witterungsbeständig)
- **Rohrdurchmesser:** Ø 60 mm
- **Form:** Gebogen (Enden um 90° zum Boden hin abgerundet)
- **Gesamtlänge:** 200 cm
- **Höhe:** 11,5 cm
- **Nettogewicht:** 6,50 kg
- **Befestigung:** Gelochte Bodenplatten für eine stabile Verankerung im Boden
- **Funktionalität:** Stoßdämpfung und Sicherheit für Personen mit eingeschränkter Mobilität

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2000.000000

Parkplatz-Stoppbügel mit Durchmesser 60 mm h729_48

