



Parkstopp mit Durchmesser 76 mm h729_50

Gerader Radstopp h729_50 aus verzinktem und lackiertem Stahl (Ø76 mm). Erhältlich in Anthrazitgrau RAL 7016 oder Warngelb. 200 cm schwere Barriere für Wandschutz und Sicherheit auf Behindertenrampen (PMR).

Der **Parkstopp h729_50** ist eine verstärkte passive Sicherheitsvorrichtung, die für Kontexte entwickelt wurde, die eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und eine klare visuelle Signalisierung erfordern. Hergestellt aus **verzinktem und lackiertem Stahl** mit einem verstärkten Rohr von **76 mm Durchmesser**, bietet dieses Modell eine überlegene strukturelle Robustheit, um Fahrzeugstöße effektiv zu absorbieren und Wände, Säulen oder sensible Bereiche zu schützen. Dank der doppelten Korrosionsschutzbeschichtung ist er ideal für dauerhafte Installationen in intensiv genutzten öffentlichen Bereichen. Neben der Funktion als Fahrzeugstopp fungiert er als **PMR-Radstopp** auf Zugangsrampen: Er verhindert das Umkippen von Rollstühlen und stellt sicher, dass die Räder nicht vom sicheren Weg abkommen, was einen geschützten Transit für Personen mit eingeschränkter Mobilität erleichtert.

Technische Merkmale

- **Material:** Feuerverzinkter Stahl mit duroplastischer Pulverbeschichtung
- **Verfügbare Farben:** Anthrazitgrau RAL 7016 oder Gelb (hohe Sichtbarkeit)
- **Rohrdurchmesser:** Ø 76 mm (Heavy-Duty-Sektion)
- **Gesamtlänge:** 200 cm
- **Höhe:** 11,5 cm
- **Nettogewicht:** 7,80 kg
- **Design:** Linear gerade mit mechanischen Verankerungsplatten
- **Befestigung:** Vorbereitet für die Installation auf soliden Oberflächen (Beton/Asphalt)
- **Funktionalität:** Fahrzeugstopp und seitliche Sicherheitskante für Menschen mit Behinderungen

* Abbildungen rein indikativ

INFORMATIONEN

- Länge in mm 2000.000000

