



Pensilina fermata autobus RAL 7016 h1023_02

Pensilina in acciaio zincato con tetto grecato RAL 7016. Dimensioni: L 216,5 x P 208 x H 251 cm.

La **pensilina fermata autobus H1023_02**, con **finitura RAL 7016 grigio antracite**, rappresenta una **soluzione solida, versatile e sicura** per l'allestimento di aree di attesa passeggeri in contesti urbani. Progettata per integrarsi armoniosamente nell'**arredo urbano**, è costruita con **struttura portante in acciaio zincato a caldo**, che garantisce **elevata resistenza agli agenti atmosferici** e una lunga durata **senza necessità di manutenzione**.

Il tetto in **lamiera grecata impermeabile** protegge efficacemente gli utenti da pioggia e intemperie. La pensilina è inoltre **certificata per carichi neve fino a 1,5 kN/m²**, e può sopportare **forti sollecitazioni da vento**, risultando adatta anche per **aree esposte o montane**. Il drenaggio avviene tramite pluviali a livello del suolo.

L'**altezza utile di 2360 mm** e la **luce di passaggio di 2045 mm** garantiscono **comfort e accessibilità**, anche per persone con mobilità ridotta. Con una **superficie utile di 4,3 m²**, la pensilina offre ampio spazio per ospitare più persone contemporaneamente in condizioni di sicurezza.

Grazie al **montaggio a pavimento**, l'installazione risulta rapida e stabile. Le **statistiche statiche certificate** sono già incluse, senza costi aggiuntivi di calcolo tecnico, semplificando la fase progettuale per enti pubblici, studi di architettura e imprese edili.

Richiedi subito un preventivo personalizzato per la **pensilina H1023_02** o contattaci per configurazioni su misura per progetti urbani!

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale struttura:** Acciaio zincato a caldo
- **Tetto:** Lamiera grecata impermeabile
- **Colore tetto:** RAL 7016 – Grigio antracite
- **Larghezza totale:** 2165 mm
- **Profondità totale:** 2080 mm
- **Altezza totale:** 2510 mm
- **Larghezza utile di passaggio:** 2045 mm
- **Altezza utile di passaggio:** 2360 mm
- **Profondità utile:** 2020 mm
- **Pluviali:** a livello del suolo
- **Area di base:** 4,3 m²
- **Montaggio:** A pavimento
- **Carico neve certificato:** 1,5 kN/m²
- **Certificazioni statiche:** Inclusive, senza costi aggiuntivi

Benefici per l'utente:

- **Protezione:** totale da pioggia, vento e neve.
- **Design:** moderno adatto a contesti urbani contemporanei.
- **Struttura:** solida e anticorrosione in acciaio zincato.
- **Accessibilità:** garantita per ogni categoria di utente.
- **Installazione:** semplice con certificazioni incluse.

FAQ:

1. Qual è la differenza tra dimensioni totali e utili?

Le dimensioni totali includono l'ingombro complessivo della struttura, mentre quelle utili indicano lo spazio effettivo a disposizione per il passaggio e la permanenza degli utenti.

2. La pensilina è adatta a zone con forti nevicate?

Sì, è certificata per carico neve fino a 1,5 kN/m², quindi adatta anche a zone montane.

3. È possibile modificarne le dimensioni?

Il sistema è modulare e flessibile: contattaci per valutare configurazioni alternative.

4. Quali sono le sue dimensioni?

Le sue dimensioni sono L 216,5 x P 208 x H 251 cm.

5. Serve una verifica statica a parte?

No, il prodotto viene fornito con statica certificata, senza costi aggiuntivi per il calcolo strutturale.

Mini guida all'acquisto:

Nella scelta di una pensilina per uso pubblico, è fondamentale considerare: **resistenza strutturale**, **protezione dagli agenti atmosferici**, **accessibilità**, e **conformità normativa**.

La **pensilina H1023_02** risponde a tutte queste esigenze, grazie alla sua **struttura in acciaio zincato**, al **tetto impermeabile** in lamiera grecata, e alla **certificazione per carico neve e vento**.

Inoltre, le dimensioni generose e l'altezza utile superiore alla media assicurano **comfort anche per utenti alti o in carrozzina**.

Il design RAL 7016 si integra facilmente in qualsiasi contesto urbano, rendendola una **scelta professionale e duratura** per ogni amministrazione o progettista.

Pensilina fermata autobus RAL 7016, pensilina arredo urbano acciaio zincato, pensilina autobus carico neve certificato, copertura fermata bus grigio antracite, pensilina con tetto grecato impermeabile, struttura attesa passeggeri urbana, pensilina acciaio montaggio pavimento, pensilina fermata bus resistente vento.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 2165.000000
- **Höhe in mm** 2510.000000
- **Tiefe in mm** 2080.000000
- **Typologie** mit Regenrinne