



Pensilina per attesa autobus grigio antracite h1023_03

Pensilina in acciaio zincato con tetto grecato RAL 7016. Dimensioni: L 216,5 x P 216,5 x H 251 cm.

La **pensilina attesa autobus H1023_03** è una struttura robusta, elegante e progettata per garantire **protezione e comfort** agli utenti del trasporto pubblico. Costruita con materiali di alta qualità e finiture moderne, rappresenta una **soluzione ideale per l'arredo urbano**, capace di resistere alle sollecitazioni ambientali e integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto cittadino.

Realizzata in **acciaio zincato a caldo**, la pensilina offre **elevata resistenza alla corrosione**, durata nel tempo e **zero manutenzione**. Il tetto è in **lamiera grecata impermeabile**, progettato per resistere a condizioni atmosferiche difficili, con un'estetica sobria e professionale grazie alla **finitura grigio antracite RAL 7016**. Il drenaggio dell'acqua avviene tramite **grondaie** a livello del suolo.

Il design modulare del modello H1023_03 si distingue per **versatilità e flessibilità**, ed è dotato di **statica certificata** per resistere a **carichi di vento e neve fino a 1,5 kN/m²**, senza costi aggiuntivi per il calcolo strutturale. Le dimensioni generose – **larghezza utile 2045 mm, altezza utile 2360 mm, profondità utile 2105 mm** – garantiscono uno **spazio comodo e accessibile** per più persone, anche con esigenze di mobilità specifiche.

La **superficie utile di 4,3 m²** consente una sosta protetta anche durante l'attesa prolungata, mentre il **montaggio a pavimento** assicura una **installazione stabile e rapida**. Ideale per enti pubblici, comuni, aziende di trasporto o operatori privati nel settore dell'arredo urbano.

Richiedi oggi stesso un preventivo personalizzato per la **pensilina H1023_03** o contattaci per progetti su misura nel tuo contesto urbano!

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale struttura:** Acciaio zincato a caldo
- **Tetto:** Lamiera grecata impermeabile
- **Colore tetto:** RAL 7016 – Grigio antracite
- **Grondaie:** a livello del suolo
- **Larghezza totale:** 2165 mm
- **Profondità totale:** 2165 mm
- **Altezza totale:** 2510 mm
- **Larghezza utile di passaggio:** 2045 mm
- **Altezza utile di passaggio:** 2360 mm
- **Profondità utile:** 2105 mm
- **Area di base:** 4,3 m²
- **Montaggio:** A pavimento
- **Carico neve certificato:** 1,5 kN/m²
- **Certificazioni statiche:** Incluse, senza costi aggiuntivi

Benefici per l'utente:

- **Riparo:** efficace da agenti atmosferici in ogni stagione.

- **Materiali:** durevoli e resistenti alla corrosione.
- **Accessibilità:** totale per ogni tipo di utente.
- **Design:** elegante e facilmente integrabile in ambienti urbani.
- **Installazione:** semplice con statica già inclusa.

FAQ:

1. **La pensilina è certificata per zone soggette a neve o vento forte?**
Sì, è certificata per carico neve fino a 1,5 kN/m² e progettata per resistere a forti raffiche di vento.
2. **Qual è la finitura del tetto?**
Il tetto è realizzato in lamiera grecata impermeabile, verniciata RAL 7016 – grigio antracite.
3. **È possibile personalizzarla in base al contesto urbano?**
Sì, il sistema è modulare e flessibile, e può essere adattato a progetti su misura.
4. **Il montaggio è incluso nella fornitura?**
No, il montaggio è a cura del cliente, ma la struttura è predisposta per un montaggio a pavimento.
5. **Le certificazioni statiche sono comprese?**
Sì, le verifiche statiche sono già incluse senza costi aggiuntivi.

Mini guida all'acquisto:

Quando si sceglie una **pensilina per fermate autobus**, è fondamentale assicurarsi che la struttura offra **protezione completa**, sia conforme alle normative di **carico vento e neve**, e presenti **materiali certificati** per uso esterno.

L'acciaio zincato rappresenta la scelta ideale per garantire **resistenza e lunga durata**, mentre un tetto in lamiera grecata impermeabile protegge in modo efficace da pioggia e neve.

Le **dimensioni generose e l'altezza utile di oltre 2,3 metri** assicurano comfort per tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità.

Infine, una struttura con **statica certificata** consente un'installazione veloce e conforme senza dover ricorrere a ulteriori calcoli tecnici.

Pensilina attesa autobus grigio antracite, pensilina fermata bus RAL 7016, pensilina acciaio zincato tetto grecato, struttura fermata autobus urbana, copertura autobus resistente neve e vento, pensilina montaggio a pavimento, pensilina con certificazione statica, pensilina arredo urbano acciaio.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 2165.000000
- **Höhe in mm** 2510.000000
- **Tiefe in mm** 2165.000000
- **Typologie** mit Regenrinne