



Poller aus Gusseisen h744_35

Zylindrischer Absperrpfosten aus Gusseisen EN GJL 200, Höhe 100 cm. Ausgestattet mit festen Ösen für Ketten und Schnellbefestigung mit Spreizdübeln.

Der **Absperrpfosten h744_35** stellt eine fortschrittliche technische Lösung für die Abgrenzung und den Schutz von Flächen in der **Stadtmöblierung** dar. Ganz aus **Gusseisen EN GJL 200** in Übereinstimmung mit der Norm **UNI EN 1561** gefertigt, kombiniert dieses Element eine hohe mechanische Festigkeit mit einem essentiellen zylindrischen Design. Seine Hauptfunktion ist die Regulierung der Ströme in **Fußgängerzonen, Parkplätzen und verkehrsberuhigten Bereichen**, wobei er eine robuste, aber optisch unaufdringliche physische Barriere bietet.

Die Integration von **seitlichen festen Ösen** ermöglicht das Durchziehen von Ketten oder Seilen und erlaubt so die Schaffung modularer und flexibler Abgrenzungssysteme. Das Installationssystem mittels **Spreizdübeln** wurde entwickelt, um eine sichere und sofortige Montage auf festen Oberflächen zu gewährleisten, ohne dass komplexe bauliche Eingriffe oder tiefe Ausgrabungen im bestehenden Bodenbelag erforderlich sind.

Technische Daten

- **Material:** Gusseisen EN GJL 200 gemäß Norm UNI EN 1561
- **Form:** Zylindrisch mit konstantem Querschnitt
- **Ösen:** Fest, in den Guss der Struktur integriert
- **Befestigungssystem:** Vorbereitung für Spreizdübel auf festen Oberflächen
- **Höhe über Grund:** 100 cm
- **Durchmesser:** 10 cm
- **Einsatzbereiche:** Öffentliche Bereiche, Fußgängerzonen, Parkplätze, Betriebsgelände

Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Material** Gusseisen
- **reflektierendes Band** nein
- **Durchmesser** 100.000000
- **Befestigung** zum Einbetonieren
- **Typologie** mit Ösen
- **Höhe in mm** 1000.000000



Poller aus Gusseisen h744_35



Poller aus Gusseisen h744_35

Material: ghisa

Reflektierendes Band: no

Durchmesser: 575 mm

Befestigung: zum Einbetonieren

Typologie: Con anelli

Höhe in mm: 399 mm