



Professioneller Auffanggurt h1046_12

Professioneller Auffanggurt h1046_12 für Arbeit und Positionierung. Leicht, modular, 3 Anschlagpunkte, NFC-Chip und konform mit Standard EN 361.

Der **professionelle Auffanggurt h1046_12** ist eine komplette persönliche Schutzausrüstung für Arbeit und Positionierung, die speziell für **Höhenarbeiter, Industrietechniker, Wartungspersonal und Rettungsteams** entwickelt wurde. Dieses Gerät entspricht der Notwendigkeit, in komplexen oder engen Umgebungen sicher zu arbeiten, und löst das operative Problem, **extreme Leichtigkeit und Sitzkomfort mit einer totalen strukturellen Modularität zu kombinieren, was die unabhängige Nutzung nur des unteren Teils und den Zugang zu erhöhten dorsalen Anschlagpunkten auch beim Transport von Sauerstoffflaschen oder Rucksäcken ermöglicht**. Die Struktur zeichnet sich durch die Integration von drei Anschlagpunkten und zwei seitlichen Halteösen aus Leichtmetall aus, die in geschlossener Position arretiert werden können, um ein versehentliches Verfangen zu verhindern. Das abnehmbare Oberteil kann über einen kleinen Leichtmetall-Karabiner vollständig getrennt werden, während der Hüftgurt eine große Kapazität für die Werkzeugaufnahme und ein vorinstalliertes Gurtband für die Montage von Bruststeigklemmen bietet. Komplet in Italien hergestellt, ist der Gurt für Lasten bis 150 kg getestet und integriert einen NFC-Chip zur Rückverfolgbarkeit.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Komplettgurt für Arbeit, Positionierung und Auffangsicherung
- **Anschlagpunkte insgesamt:** 3 Punkte (ventral, sternal und dorsal)
- **Seitliche Halteösen:** 2 Ringe aus Leichtmetalllegierung, in geschlossener Position arretierbar, um versehentliches Verfangen zu verhindern
- **Modularität und Teilbarkeit:** Oberteil abnehmbar und über einen kleinen Leichtmetall-Verbinder vollständig trennbar
- **Nutzungsmodus Unterteil:** einzeln verwendbar für Tätigkeiten gemäß den Normen EN 358, EN 813 und EN 12277/C
- **Schlaufen an den Schultergurten:** 2 Schlaufen speziell für den Anschluss des Diapason-Systems zur vertikalen Rettung
- **Polsterungskonfiguration:** breite Polsterungen für maximalen Komfort, erleichterter Taillenberg zur Erhöhung der Atmungsaktivität, obere Polsterung mit ergonomischer Formung
- **Werkzeugaufnahme am Hüftgurt:** 2 große Materialschlaufen und 4 Textilschlaufen für den direkten Anschluss einer Werkzeultasche

- **Zusatzdurchführungen für Karabiner:** 2 Durchführungen zum gesicherten Einsetzen von Materialkarabinern
- **Vorbereitung für Steigklemmen:** Vorbereitung für die Montage von Bruststeigklemmen durch spezielles Gurtband mit bereits installierten Ringen
- **Eigenschaften der rückseitigen Öse:** im oberen Rückenbereich positioniert, um das Tragen von Rucksäcken und/oder Sauerstoffflaschen zu ermöglichen; so ausgerichtet, dass ein Verfangen bei der Rettung aus engen Räumen vermieden wird
- **Integrierte Rückverfolgbarkeit:** ausgestattet mit einem NFC-Chip, um die Rückverfolgbarkeit des Produkts zu erleichtern und regelmäßige Inspektionen zu beschleunigen
- **Mechanische Festigkeit:** getestet bis 150 kg in Übereinstimmung mit der Norm EN 813
- **Herkunft und Herstellung:** hochwertiges Produkt, komplett in Italien hergestellt
- **Größenvarianten und Strukturgewichte:**
 - **Größe S:** Standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; Gewicht 1650 g; Taillenumfang 76/94 cm; Beinschlaufen 50/60 cm
 - **Größe M/L:** Standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; Gewicht 1700 g; Taillenumfang 84/102 cm; Beinschlaufen 58/66 cm
 - **Größe XL:** Standard EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA; Gewicht 1750 g; Taillenumfang 90/126 cm; Beinschlaufen 60/74 cm

Enthaltenes Zubehör

- Zwei spezielle textile Materialringe, die an den Schultergurten oder am Gürtel positioniert werden können, abnehmbar mittels Klettverschluss

** Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

