



Professioneller Autoklaven-Sterilisator Klasse N h36101

Autoklav der Klasse N. 9 Liter Fassungsvermögen. Klasse N. Medizinprodukt Klasse IIB.

Der Autoklav der Klasse N garantiert hohe Leistung zu einem niedrigen Preis. Durch seine geringe Größe ist das Produkt platzsparend, während die Schnelligkeit der Durchführung eines kompletten Zyklus (15 Minuten) die Sterilisationszeit reduziert. Die einfache Handhabung dank der automatischen Funktionen macht dieses Produkt auch für Arztpraxen geeignet. Nachdem das destillierte Wasser in die Sterilisationskammer eingefüllt und die zu sterilisierenden Instrumente ohne Beutel in den Korb gelegt wurden, muss nur noch der Deckel geschlossen und der Zeitschaltknopf auf der Vorderseite gedreht werden. Ein Lichtsignal zeigt an, wann die Temperatur erreicht ist und die Sterilisationsphase beginnt. Am Ende des Zyklus öffnen Sie einfach das Entlüftungsventil und warten 2 Minuten, bevor Sie die Instrumente herausnehmen. Damit das destillierte Wasser eine Temperatur von 125°C erreichen kann, ist der Autoklav mit einem Heizelement unter der Sterilisationskammer ausgestattet. Darüber hinaus ist er mit Sicherheitssystemen wie einem Thermostat, der den Sterilisationszyklus bei Erreichen einer zu hohen Temperatur unterbricht, und einem TÜV PED IV-zertifizierten Sicherheitsventil ausgestattet. Dieser sichere und zuverlässige Autoklav eignet sich für die Sterilisation von unverpackten Instrumenten, die unmittelbar nach dem Sterilisationszyklus verwendet werden. Es ist also nicht möglich, verpackte Instrumente zu sterilisieren und zu lagern (Zweck der Verpackung), sondern sie müssen sofort verwendet werden.

Technische Daten:

- Außenabmessungen: L. 290 x T. 310 x H. 385 mm
- Typ des Autoklaven UNI EN 13030: Klasse N
- Art des Medizinprodukts: Klasse IIB
- Abmessungen der Sterilisationskammer: Ø 210 x 215 mm
- Fassungsvermögen der Sterilisationskammer: 9 l
- Temperatur der Sterilisation: 125 °C
- Sterilisationsdruck: 1,3 bar
- Dauer des Sterilisationszyklus: 15 min
- Höchsttemperatur: 130 °C
- Maximaler Druck: 2,2 bar
- Nettogewicht: 13 kg
- Bruttogewicht: 16 kg
- Versorgungsspannung: 220 V

- Leistungsaufnahme: 1500 W
- Für unverpackte Instrumente, die unmittelbar nach der Sterilisation zu verwenden sind
- Entspricht der Richtlinie 93/42/EWG über kleine Dampfsterilisatoren

INFORMATIONEN

- Klasse N
- Garantie 2 Jahre

HOLITY.COM

Professioneller Autoklaven-Sterilisator Klasse N h36101



HOLITY.COM

HOLITY.COM