



Professioneller Verdunstungskühler 130 I h923_10

Tragbarer Verdunstungskühler h923_10 mit 130-L-Tank. Luftdurchsatz 12.500 m³/h, Leistung 400 W, UV-Lampe und drei Geschwindigkeiten. Geeignet für Außen- und Innenbereiche.

Der **professionelle Verdunstungskühler 130 I h923_10** ist ein hocheffizientes tragbares Gerät, das zur Luftkühlung durch die natürliche Verdunstung von Wasser entwickelt wurde. Entwickelt für **Industrieanwender, Arbeitgeber, Sicherheitsbeauftragte, Werkstatttechniker sowie Inhaber von Handwerks- oder Gewerbebetrieben**, erfüllt dieses System den Bedarf an ökologischer und wirtschaftlicher Klimatisierung großer Volumina. Das Modul löst das operative Problem der **Kühlung und Reinigung der Luft im Freien und in Innenräumen, die nicht durch Türen abgegrenzt werden können, gewährleistet eine stärkere Luftumwälzung und sorgt für die Entfernung von Rauch, Gerüchen und der von laufenden Maschinen erzeugten Wärme**. Das Funktionsprinzip sieht vor, dass Wasser über ein Paneel geleitet wird und die warme Luft beim Durchströmen des Wassers ihre Wärme abgibt und abkühlt. Die Einheit verfügt im Inneren über eine bakterizide UV-Lampe zur Wasserdesinfektion, einen großen 130-Liter-Tank und leicht entnehmbare sowie waschbare Verdunstungspaneele aus Cellulose, die in einem UV- und korrosionsbeständigen Rahmen untergebracht sind. Dank des Plug-and-Play-Systems mit Schuko-Anschluss dauert die Installation nur wenige Minuten und das Gerät ist sofort einsatzbereit.

Technische Merkmale

- **Modell/Typ:** professioneller tragbarer Verdunstungskühler
- **Artikelnummer:** h923_10
- **Luftvolumenstrom:** 12.500 m³/h
- **Wasserdesinfektion:** bakterizide UV-Lampe (JA)
- **Nennstromversorgung:** 220 V / 50 Hz
- **Elektrischer Anschlusstyp:** SCHUKO (Plug-and-Play-Konfiguration)
- **Motorleistung:** 400 W
- **Lüfterregelung:** 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Wassertankkapazität:** 130 L
- **Automatische Wasserzufuhr:** direkter Wasseranschluss (JA) für Schlauch mit automatischer Befüllung
- **Interne Wasserüberwachung:** Wasserstandskontrolle (JA)
- **Außenmaße (L x B x H):** 945 x 660 x 1500 mm
- **Nettogewicht:** 41 kg
- **Benutzeroberfläche:** Bedienfeld vorhanden
- **Gehäuseeigenschaften:** UV- und korrosionsbeständig für höhere Haltbarkeit und Nachhaltigkeit
- **Interne Verdunstungskomponenten:** Cellulosepaneele, leicht entnehmbar und waschbar
- **Luftfiltersystem:** waschbarer Luftfilter
- **Pumpenschutzvorrichtungen:** automatische Abschaltung bei Wassermangel zum Schutz der Hebepumpe
- **Elektrische Wiederherstellungssysteme:** automatischer Neustart nach Stromausfall
- **Energieeffizienz:** hohe Kühlkapazität bei sehr geringem und wirtschaftlichem Energieverbrauch

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- Tankkapazität 130 l
- Portata d'aria 12500 m³/h



Professioneller Verdunstungskühler 130 l h923_10



Professioneller Verdunstungskühler 130 l h923_10

Tankkapazität: 130 l
Portata d'aria: 12500 m³/h

