



Radstopp aus Recycling-Gummi h972_141

Professioneller Radstopp aus hochdichtem Recycling-Gummi, Länge 1830 mm. Ideal zur Parkplatzbegrenzung und Sicherheit in Industriebereichen.

Der **Radstopp aus Recycling-Gummi h972_141** stellt eine fortschrittliche technische Lösung für die **Abgrenzung und Sicherung von Parkbuchten**, Fahrspuren und Logistikflächen dar. Entwickelt für den Einsatz in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, löst dieses Gerät das Problem der Fehlpositionierung von Fahrzeugen dank seiner **Überlänge von 1830 mm**, die eine vollständige Abdeckung der Fahrzeugfront gewährleistet und Kollisionen mit Infrastrukturen oder Wänden verhindert.

Die Struktur besteht aus **hochdichtem Recycling-Gummi**, einem Material, das Umweltfreundlichkeit mit überlegener mechanischer Widerstandsfähigkeit kombiniert und den Radstopp in die Lage versetzt, hohen Belastungen und kontinuierlicher Beanspruchung standzuhalten. Die Sichtbarkeit ist unter allen Lichtverhältnissen durch die Integration von **reflektierenden Glasperlen der Klasse 1** und gelben Polymerstreifen, ergänzt durch vier spezifische Reflektoren, gewährleistet. Das funktionale Design umfasst zudem zwei **integrierte Kabelkanäle** zum Schutz oberflächlich verlegter Kabel.

Technische Eigenschaften

- **Material:** hochdichter Recycling-Gummi
- **Länge:** 1830 mm
- **Breite:** 150 mm
- **Höhe:** 100 mm
- **Gewicht:** 16 kg
- **Farbe:** Schwarz mit hochsichtbaren gelben Reflexstreifen
- **Reflektoren:** 4 Einsätze (12 x 115 mm) der Klasse 1
- **Kabelkanäle:** 2 integrierte Kanäle mit Durchmesser Ø 20 mm
- **Chemische Beständigkeit:** unempfindlich gegen Öle, Fette und Säuren
- **Betriebstemperaturbereich:** von -40 °C bis +60 °C
- **Installation:** Montagelöcher Ø 12 mm; Befestigungskit für Asphalt und Abdeckkappen inklusive

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 1830.000000

