



Radstopp für Autoparkplätze h729_59

Radstopp für Autoparkplätze h729_59 (kleines Modell) aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz der Klasse 4, fäulnisbeständig. Ausgestattet mit einem Durchmesser von 80 mm und Bodenbefestigungshalterungen aus verzinktem Stahl. Abmessungen: L 66 x B 15,5 x H 11 cm.

Der **Radstopp für Autoparkplätze h729_59** ist eine Begrenzungs- und Stoppvorrichtung für Fahrzeuge, die speziell für **Kommunalverwaltungen, öffentliche technische Ämter, Arbeitgeber, Stadt- und Innenarchitekten, Verkehrsleiter und betriebliche Sicherheitsbeauftragte** entwickelt wurde. Dieses Element entspricht der organisatorischen Notwendigkeit, Parkflächen zu strukturieren und die Integrität der Infrastruktur zu bewahren. Es löst das operative Problem, **einen barrierefreien und ordentlichen Parkplatz zu schaffen, indem es den Fahrern während des Manövrierens eine präzise physische Rückmeldung gibt und verhindert, dass Fahrzeuge auf Gehwege oder Grünflächen fahren oder gegen Wände und Barrieren stoßen**. In Bezug auf die Materialien besteht der Radstopp aus Kiefernholz, das mit einer Kesseldruckimprägnierung der Klasse 4 behandelt wurde – eine technische Spezifikation, die das biologische Material vollständig resistent gegen Fäulnis, Parasiten und atmosphärische Faktoren macht, die mit einer dauerhaften horizontalen Bodenexposition verbunden sind. Der Hauptkörper hat einen Durchmesser von 80 mm und ist durch robuste Bodenbefestigungshalterungen aus rostfreiem, verzinktem Stahl fest auf der Straßenoberfläche verankert. Dieses spezifische kleine Modell weist einen Querschnitt mit einer Höhe von 110 mm, einer Breite von 155 mm und einer Gesamtlänge von 660 mm auf.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Radstopp für Parkplätze – Radstopkeil für barrierefreies Parken
- **Referenzcode:** h729_59
- **Modellkonfiguration:** kleines Modell
- **Gesamtlänge:** 660 mm
- **Gesamtbreite:** 155 mm
- **Gesamthöhe vom Boden:** 110 mm
- **Durchmesser des Holzprofils:** 80 mm
- **Material des Barrierenkörpers:** Kiefernholz
- **Holzschutzbehandlung:** industrielle Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 (speziell für die Außenaufstellung mit Bodenkontakt oder ständiger Feuchtigkeit)
- **Materialbeständigkeit:** resistent gegen Fäulnis und biologischen Verfall
- **Inklusive Verankerungsvorrichtungen:** Bodenbefestigungshalterungen aus verzinktem Stahl
- **Eignung für die Installation:** Außenparkplätze, Betriebshöfe, Gewerbeparkplätze und öffentliche Raststätten

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Material Holz**
- **Länge in mm** 660.000000



Radstopp für Autoparkplätze h729_59

Material: Holz