



Radstopp für öffentliche Parkplätze h729_49

Gerader Radstopp h729_49 aus verzinktem und lackiertem Stahl (Ø60 mm). Erhältlich in Grau RAL 7016 oder Signalgelb. 200 cm Multifunktionsbarriere für Wandschutz und PRM-Rampensicherheit.

Der **Radstopp für öffentliche Parkplätze h729_49** ist eine gut sichtbare Sicherheitsbarriere, die darauf ausgelegt ist, strukturelle Widerstandsfähigkeit mit urbaner Ästhetik zu verbinden. Hergestellt aus **verzinktem und lackiertem Stahl** mit einem Rohr von **60 mm Durchmesser**, löst dieses Modell die Notwendigkeit, Infrastrukturen und sensible Bereiche vor Fahrzeugstößen zu schützen. Das doppelte Finish (Verzinkung + Lackierung) garantiert einen verdoppelten Korrosionsschutz und macht ihn ideal für den intensiven öffentlichen Einsatz. Neben der Funktion als Fahrzeugstopp ist er als **PRM-Radstopp** für Zugangsrampen zertifiziert: Er verhindert das Umkippen von Rollstühlen und sorgt für die Einhaltung der Fahrspur, wodurch ein reibungsloser und geschützter Durchgang für Personen mit eingeschränkter Mobilität gewährleistet wird.

Technische Eigenschaften

- **Material:** Feuerverzinkter Stahl mit lackierter Oberfläche
- **Verfügbare Farben:** Anthrazitgrau RAL 7016 oder Gelb (hohe Sichtbarkeit)
- **Rohrdurchmesser:** Ø 60 mm
- **Abmessungen:** Gesamtlänge 200 cm x Höhe 11,5 cm
- **Gewicht:** 6,50 kg
- **Design:** Gerade mit integrierten Ankerplatten
- **Befestigung:** Vorbereitet für mechanische Dübelung auf Beton oder Asphalt
- **Funktion:** Fahrzeugstopper und Sicherheitsbegrenzung für Menschen mit Behinderungen

* Abbildungen rein indikativ

INFORMATIONEN

- Länge in mm 2000.000000

