



Radstopp für Parkplätze h729_47

Professioneller gerader Radstopp h729_47 aus schwerem verzinktem Stahl (Ø76 mm). 200 cm multifunktionale Schutzbarriere zum Schutz von Wänden und Sicherheitskante für Behindertenrampen (PMR).

Der **verzinkte Radstopp h729_47** ist eine hochfeste passive Sicherheitsvorrichtung, die für den Infrastrukturschutz und den Abbau architektonischer Barrieren konzipiert wurde. Mit einem verstärkten Rohr von **76 mm Durchmesser** bietet dieses Modell eine überlegene strukturelle Robustheit, um Fahrzeugaufpralle effektiv zu absorbieren und Wände, Säulen und sensible Bereiche in Parkplätzen oder Industriezonen zu schützen. Zusätzlich zur Fahrzeugstoppfunktion fungiert er als **PMR-Sicherheitsbarriere** (Personen mit eingeschränkter Mobilität): Auf Zugangsrampen installiert, verhindert er das versehentliche Umkippen von Rollstühlen oder das Abkommen der Räder vom geschützten Weg und gewährleistet so einen reibungslosen und sicheren Übergang.

Technische Daten

- **Material:** Feuerverzinkter Stahl (maximaler Korrosionsschutz)
- **Rohrdurchmesser:** Ø 76 mm
- **Gesamtlänge:** 2000 mm (200 cm)
- **Höhe:** 115 mm (11,5 cm)
- **Gewicht:** 7,80 kg
- **Design:** Gerade linear mit abgerundeten Enden
- **Befestigung:** Gelochte Bodenplatten zur mechanischen Verankerung im Boden
- **Funktionalität:** Parkplatzabgrenzung und Seitenschutz für Behindertenrampen

* Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2000.000000

