



Radstopp für Parkplätze h729_60

Radstopp für PKW-Parkplätze h729_60 (großes Modell) aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz der Klasse 4, fäulnisbeständig. Ausgestattet mit einem Durchmesser von 80 mm und Bodenbefestigungswinkeln aus verzinktem Stahl. Abmessungen: 110x155x2000 mm.

Der **Radstopp für Parkplätze h729_60** ist eine hochfeste Begrenzungs-, Stopp- und Ausrichtungsvorrichtung für Kraftfahrzeuge, die speziell für **Kommunalverwaltungen, technische Ämter, Arbeitgeber, Stadt- und Außenplaner, Verkehrsverantwortliche und betriebliche Sicherheitsbeauftragte** entwickelt wurde. Dieses Element erfüllt die organisatorische Notwendigkeit, Parkflächen optimal zu strukturieren und die Integrität der umlaufenden Infrastruktur zu bewahren. Es löst das operative Problem, **einen barrierefreien und geordneten Parkplatz zu schaffen, indem es den Fahrern während des Rangierens über die gesamte Breite der Parkbucht eine präzise physische Rückmeldung gibt und verhindert, dass Fahrzeuge in Fußgängerzonen oder Grünanlagen eindringen oder gegen Wände und Barrieren stoßen**. In Bezug auf die Materialien besteht der Radstopp vollständig aus Kiefernholz, das im Kesseldruckverfahren der Klasse 4 behandelt wurde – eine strenge technische Spezifikation, die die biologische Struktur des Holzes absolut resistent gegen Fäulnis, Parasitenbefall und Witterungseinflüsse macht, die durch den ständigen horizontalen Bodenkontakt entstehen. Der Hauptkörper hat einen Durchmesser von 80 mm und ist über robuste Bodenbefestigungswinkel aus verzinktem Stahl, der gegen Oxidation und Rost geschützt ist, fest mit der Straßenoberfläche verankert. Dieses spezifische große Modell weist einen Querschnitt mit einer Höhe von 110 mm, einer Breite von 155 mm und einer Gesamtlänge von 2000 mm (2 Meter) auf, ideal um die gesamte Breite des Fahrzeugs abzudecken.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Radstopp für Parkplätze – Begrenzungsschwelle für barrierefreie Parkplätze
- **Referenzcode:** h729_60
- **Modellkonfiguration:** großes Modell
- **Strukturelle Gesamtlänge:** 2000 mm
- **Gesamtbreite der Basis:** 155 mm
- **Gesamthöhe vom Boden:** 110 mm
- **Durchmesser des zylindrischen Holzprofils:** 80 mm
- **Material des Barrierenkörpers:** Kiefernholz
- **Holzschutzbehandlung:** industrielle Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 (speziell für dauerhafte Außenaufstellung in direktem Bodenkontakt oder bei ständiger Feuchtigkeit)
- **Materialbeständigkeit:** resistent gegen Fäulnis und biologischen Verfall
- **Inklusive Verankerungsvorrichtungen:** Bodenbefestigungswinkel aus verzinktem Stahl
- **Eignung für die Installation:** Außenparkplätze, Betriebshöfe, Kundenparkplätze, Logistikbereiche und öffentliche Parkflächen

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Material** Holz
- **Länge in mm** 2000.000000



Radstopp für Parkplätze
h729_60

Material: Holz