

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Rammschutz für den industriellen Einsatz h439_19

U-förmiger Rammschutz aus gelb-schwarz lackiertem Stahl für den Inneneinsatz. Maße: B 270 x T 205 x H 400 mm.

Der U-förmige Industrierammschutz h439_19 ist ein Aufprallschutz, der zur Sicherung von Strukturen, Regalen, Anlagen und sensiblen Bereichen in Lagern, Industrien und internen Transportbereichen entwickelt wurde.

Hergestellt aus 5 mm dickem pulverbeschichtetem Stahl, bietet er hohe Stoßfestigkeit gegen Gabelstapler, Hubwagen und andere Lagereinrichtungen. Seine U-Form und Gelb-schwarze Farbgebung mit schwarzen Warnstreifen helfen, Sicherheitsbereiche abzugrenzen und Unfälle zu vermeiden.

Der Rammschutz misst B 270 x T 205 x H 400 mm, mit einem Innenabstand der Beine von 160 mm, und ist für die Bodenbefestigung durch Verschraubung vorgesehen (Montagematerial nicht enthalten). Er verfügt über 4 Befestigungslöcher und eine Bodenplatte von 55 x 200 mm bei einer Höhe von 5 mm. Die Struktur ist vormontiert für eine schnelle Installation.

TÜV-zertifiziert nach DGUV 108-007 (ehemals BGR 234), ist er ideal für industrielle Innenräume, in denen Schutz vor unbeabsichtigten Stößen erforderlich ist.

Kaufen Sie jetzt Ihren U-förmigen Rammschutz h439_19! Schützen Sie Säulen und Durchgangsbereiche mit einer zertifizierten und dauerhaften Barriere. Bestellen Sie noch heute oder Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot, wenn Sie mehrere Standorte in Ihrem Werk sichern müssen. Sicherheit beginnt hier!

l&tie

Eielestigungsmaterial **Blælluidkærilfæðjæ**prüft?

Membern Rische Daten:

denötigt?

Baseniereiterial: Pulverbeschichteter Stahl

BENJAME (Bizilalistärke: 5 mm

ឋ្វី**២តែង្កា** ទៅមាំមាំងrbe: Gelb mit schwarzer Beschriftung

Øe£idem Form: U-Form **Bande 60 juling in l**eic chan mm

fümn • Gesamtbreite: 270 mm

dennenello Tiefe: 205 mm

histerifiest Birdite der Innenbeine: 160 mm **Befrestigub**eite ohne Bodenplatte: 170 mm festen • Tiefe ohne Bodenplatte: 200 mm Böden ● Basis: 55 x 200 x h 5 mm, Farbe gelb

konzipierNettogewicht: 6,74 kg

Einsatzbereich: Innenbereich Kaufberatung (Material nicht im Lieferumfang enthalten)

• Lieferung: Vormontiert

Wenn Seigh der Befestigungslöcher: 4
Wenn Seigh Lager, einen Produktionsbereich oder eine andere industrielle Umgebung betreiben, in der Gabelstapler,
Hubwager nicht eine Anzahl der Befestigungslöcher: 4
Hubwager nicht eine Anzahl der Befestigu versehentlichen Stößen zu schützen. Der U-förmige Rammschutz h439_19 ist die ideale Lösung, um die Sicherheit zu erhöhen und kostspielige Schäden zu vermeiden.

Dieser Schutz wurde entwickelt, um gefährdete Bereiche abzugrenzen und zu verteidigen, wie z. B. Stützsäulen, Regale, Zugangspunkte oder gefährliche Transitzonen. Seine U-Form ermöglicht es, Strukturen sicher zu umschließen und gewährleistet eine ontimale Stoßdämpfung auf drei Seiten vor unbeabsichtigten Stößen.

• Hohe Sichtbarkeit: Dank gelb-schwarzer Einfärbung.

Bevor Sie Infache Montage: Vormontiert die Abmessungen der zu schützenden Strukturen und stellen Sie sicher, dass Sie das Modelf mit den Hoffigen Infact und Außenmaßen wählen. Ziehen Sie auch den Kauf des Befestigungssatzes Art. Nr. FIX 1 in Betrach, falls sie diesen noch nicht naben.

Industrieller Rammschutz, Stoßschutz für Lagerbereiche, Industrielle Sicherheitsbarriere, Rammschutz aus gelb-schwarz lackiertem Stahl, Schutz für Industrie-Regalsysteme, Bodensicherheit im Betrieb, TÜV-zertifizierter Rammschutz.

*Die Bilder dienen nur der Illustration.

INFORMATIONEN



Rammschutz für den industriellen Einsatz h439_19







