



Röntgendurchlässige Trage h23913

Röntgendurchlässige Krankentrage für die Durchführung von Röntgenaufnahmen im Röntgenraum. Gestell aus Stahl. Max. Belastung: 160 kg

Röntgendurchlässige Stahltrage zur Durchführung von Röntgenaufnahmen im Röntgenraum von schwer verletzten Patienten, ohne diese weiter bewegen oder handhaben zu müssen.

Technische Merkmale:

- Stahlkonstruktion
- doppelter Bajonettverschluss und Plexiglasauflageplatten
- kann mit 4 Befestigungspunkten im Hebebügel an jedem Aufzug befestigt werden
- maximale Tragfähigkeit: 160 kg
- Abmessungen: 185x55x10 cm
- Gewicht: 11 kg
- EG-KLASSIFIZIERUNG - (RICHTLINIE 93/42/EWG) - Klasse I nicht in vitro und ohne Messfunktion.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

INFORMATIONEN

- **Typologie** A cucchiaio
- **Tragfähigkeit** 160 kg

Röntgendurchlässige Trage h23913

Röntgendurchlässige Trage h23913

Typologie: A cucchiaro

Tragfähigkeit: 160 kg

