



Runder Defibrillator-Schutzkasten h567_35

Rundes Gehäuse mit akustischem und optischem Alarm, Belüftung und Heizung, entwickelt zum Schutz von AEDs in Außenbereichen bis -20°C. Abmessungen: ca. L 38,8 x B 20,1 x H 42,3 cm.

Der **h567_35 Defibrillatorschutzkasten** ist eine fortschrittliche Lösung für den **Schutz und die Sicherheit von AEDs in Außen- und Innenbereichen**. Hergestellt mit **ABS-Träger und UV- und stoßfester Polycarbonatabdeckung**, ist er so konzipiert, dass er **allen Witterungsbedingungen standhält** und dank eines **kontrollierten Belüftungssystems** eine **interne Kondensation** verhindert.

Der eingebaute **akustische Alarm**, mit einer einstellbaren Lautstärke von **70 bis 105 dB**, wird beim Öffnen des Koffers automatisch aktiviert, während der **visuelle Alarm** vor Anomalien warnt. Darüber hinaus sorgt die **Induktionsheizung** für eine **positive Temperatur im Inneren des Koffers**, so dass er auch in Umgebungen mit Temperaturen bis zu **-20°C** eingesetzt werden kann.

Das **ergonomische Design** erleichtert den schnellen Zugriff auf den Defibrillator im Notfall, während das **kompakte und moderne Design** ihn perfekt für die Installation in **öffentlichen Räumen, Unternehmen, Turnhallen, Schulen und Außenbereichen, die den Elementen ausgesetzt sind** macht.

Schützen Sie Ihren Defibrillator bei allen Wetterbedingungen mit einem sicheren und langlebigen Schutzkasten! **Kaufen Sie jetzt den AED-Schutzkasten h567_35** und stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät immer zugänglich und geschützt ist. **Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.**

Spezifikationen:

- **Abmessungen:** ca. L 38,8 x T 20,1 x H 42,3 cm
- **Gewicht:** 3,2 kg
- **Material Klappe:** UV-beständiges Polycarbonat
- **Rahmen, Zifferblatt und Klappe:** ABS
- **Stromversorgung:** 24 VDC $\pm$ 2% / 3A, TBTS IEC 60950-1 konform
- **Minimaler Stromverbrauch:** 0,9 mA
- **Maximal:** 500 mA (Lüftung), 2400 mA (Heizung)
- **Akustik:** Einstellbare Lautstärke von 70 bis 105 dB
- **Sichtbar:** Anomalie-Signalisierung
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis +55°C
- **Maximale Luftfeuchtigkeit:** 95% nicht kondensierend
- **Niedrigtemperatur-Alarm:** 5°C
- **Hochtemperatur-Alarm:** 40°C
- **Batterie integriert:** Autonomie von mehr als 3 Tagen
- **Maximal unterstützte Last:** 5 kg
- **Maximale Einsatzhöhe:** 2000 m
- **Zertifizierungen und Konformität:** IEC 60950-1:2005+A1:2009

Benutzervorteile:

- **Maximaler Schutz:** gegen Stöße, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen.
- **Automatische Belüftung:** zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.
- **Akustischer und optischer Alarm:** zur Warnung vor Anomalien oder unbefugtem Öffnen.

- **Heizsystem:** zum Betrieb in Umgebungen bis -20°C.
- **UV- und stoßfeste Materialien:** ideal für die Installation im Freien.
- **Kompatibel:** mit allen Defibrillatoren auf dem Markt.

FAQ:

1. **Ist die Schutzkasten für den Außenbereich geeignet?**
Ja, sie ist für den Einsatz im Freien konzipiert und hält dank integrierter Heizung und Feuchtigkeitsschutz Temperaturen bis -20 °C stand.
2. **Wie wird der Alarm aktiviert?**
Der akustische (70–105 dB) und optische Alarm wird beim Öffnen der Schutzkasten automatisch ausgelöst.
3. **Ist sie mit allen Defibrillatoren kompatibel?**
Ja, sie ist für jedes handelsübliche AED-Modell geeignet.
4. **Wie wird die Schutzkasten mit Strom versorgt?**
Sie wird über ein 24-VDC-Netzteil betrieben und entspricht den Sicherheitsnormen IEC 60950-1.
5. **Verhindert die Schutzkasten Kondenswasser im Inneren?**
Ja, dank des kontrollierten Belüftungssystems, das eine Luftfeuchtigkeit bis zu 95 % ohne Kondensation gewährleistet.

Kaufberatung:

Wenn Sie einen **witterungsbeständigen Defibrillator-Schutzkasten mit fortschrittlichem Schutz** benötigen, ist der **h567_35** die ideale Lösung. Dank **automatischer Belüftung und Heizung** sorgt er dafür, dass der AED **immer einsatzbereit** bleibt, selbst bei **Temperaturen von bis zu -20°C**.

Das **akustische und optische Alarmsystem** sorgt für **größere Sicherheit**, während die **ABS- und Polycarbonat-Struktur** eine hohe Beständigkeit gegen **Stöße, UV-Strahlen und Wetter** bietet. Perfekt für Installationen in **öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Schulen, Sportanlagen und Bereichen, die Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind**.

Defibrillatorkoffer, AED-Schrank für den Außenbereich, Defibrillatorkoffer mit Heizung, UV-Defibrillatorschutz, belüfteter AED-Schutzkasten, alarmierter Defibrillatorkasten, stoßfester AED-Kasten, AED-Schrank mit Alarm und Heizung, AED-Schrank für den Außenbereich, Defibrillatorkoffer mit optischem und akustischem Alarm.

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Typologie** für den Außenbereich
- **Länge in mm** 388.0000
- **Tiefe in mm** 201.0000
- **Höhe in mm** 423.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Runder Defibrillator-Schutzkasten h567_35

Tipologia_defibrillatore: Per uso esterno