



Schaum-Feuerlöscher 6 Liter h753_13

Schaumlöscher 6 Liter. Temperaturbereich: +5 °C +60 °C. Brandklasse: 27A 233B.

Schaumlöscher geeignet für Brandklassen 27A 233B, d.h. für Brände von festen Stoffen, im allgemeinen organischer Art, deren Verbrennung unter Bildung von Glut stattfindet und Brände von Flüssigkeiten oder verflüssigbaren Feststoffen. Der Feuerlöscher wird mit lt. 2 Proteinschaum, gemischt mit demineralisiertem Wasser. Sein Behälter ist metallisch kugelgestrahlt und mit RAL 3000 Polyurethan-Epoxid-Pulverlack behandelt. Innerhalb ist der Behälter plastifizierend behandelt. Ausgestattet mit Messingdruckknopfventil mit Sicherheitsventil, Manometer von d/m 23, 10X1 oring und Sprühdüse mit einem EPDM-Gummischlauch. Dieses Modell ist mit universellem Metallbügel für die Wandmontage ausgestattet.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: Ø 160 x H. 645 mm
- Brandklassen: 27A 233B

- Gewicht: 6 kg
- Gesamtgewicht: 9,7 kg
- Temperaturbereich: +5 °C + 60 °C
- Löschmittel: Proteinschaum gemischt mit entmineralisiertem Wasser
- Behälter aus kugelgestrahltem Metall und lackiert mit Polyurethan-Epoxidpulver
- Farbe: RAL 3000
- Einzelprüfung bei 250 BAR für jeden Tank
- Der Innenbereich des Tanks wird einer Plastifizierungsbehandlung unterzogen
- Knopfventil
- Sicherheitsventil
- Sprühdüse mit EPDM-Gummimanschette
- Metall-Universalhaken
- Befestigung: Wandbefestigung
- Geprüft nach EN 3
- Konform mit den grundlegenden Anforderungen der PED-Richtlinie 2014/68/EU

*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Schaum-Feuerlöscher 6 Liter h753_13

Agente estinguente: schiuma