

**HOLITY.COM**

Schaumfeuerlöscher 3 Liter h214_71

Edelstahl-Feuerlöscher AISI 304 für die Brandklasse ABF Abmessungen: Ø130x H.445 mm

Schaum-Feuerlöscher aus widerstandsfähiger Edelstahllegierung AISI 304 für Brände der Klasse 13 A- 113 B und 40 F für Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten und Speiseöle. Das Produkt kann an spannungsführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V in einem Abstand von 1 m verwendet werden. Das Produkt ist 3 L mit Einsatztemperatur von 0°C bis +60°C und konstruiert in Übereinstimmung mit UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) mit Zulassung Schiffsausrüstungsrichtlinie MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Qualitätskontrolle und Zertifizierung garantiert durch Bureau Veritas Italia.

Technische Merkmale:

- Material: AISI 304 Stahl
- Brandklassen: 13 A- 113 B und 40 F für Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten und Speiseöle
- Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
- Verwendbar an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V
- in Übereinstimmung mit der Norm UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Zulassung Schiffsausrüstungsrichtlinie MED 2014/90/EU
- Zertifizierung nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU
- Qualitätszertifizierung garantiert durch Bureau Veritas Italien
- Nennfüllmenge: 3 L
- Schaummittel
- 2% SC 6 + 12 % Inilam AX + 86 % entmineralisiertes Wasser
- Entladezeit: 19 sec
- Tankprüfdruck: PT 27 BAR

- Tankvolumen: L 3,9
- Sicherheitsventil: 22-27 bar
- Gewicht: 5,7 kg
- Außenbehandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung rot

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

HOLITY.COM

Schaumfeuerlöscher 3 Liter h214_71



Schaumfeuerlöscher 3 Liter
h214_71

Agente estinguente: schiuma

HOLITY.COM