





Schrank für brennbare Flüssigkeiten mit 3 Fachböden h976_04

Feuerfester Schrank zur sicheren Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, mit 3 verstellbaren Einlegeböden und Auffangwanne. Abmessungen: B 59,5 x T 60 x H 195 cm.

Der Schrank für brennbare Flüssigkeiten h976_04 ist für die sichere Lagerung von gefährlichen und brennbaren Stoffen konzipiert und bietet maximalen Schutz im Brandfall. Er entspricht der EN 14470-1 und bietet eine 90-minütige Feuerbeständigkeit, was ihn ideal für Laboratorien, Industrie, Lager und Werkstätten macht.

Die Stahlblechstruktur mit einer Dicke von 1-1,5 mm, die mit Rost- und säurebeständigen Epoxidpulvern lackiert ist, ist äußerst widerstandsfähig und langlebig. Der Schrank ist mit einer Spezialisolierung mit hochdichten Steinwolleplatten ausgestattet, die Temperaturen bis zu 800°C standhält. Der Innenraum ist mit Melaminlaminat beschichtet, das gegen chemische Dämpfe resistent ist.

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, umfasst das Belüftungssystem automatische Absperrventile (bei 70°C), die 90 Minuten zertifiziert sind und sich an der Ober- und Unterseite des Schranks befinden, sowie eine 100 mm Auswurföffnung im Dach.

Standineßen

die Zur Innenausstattung gehören 3 höhenverstellbare Ablageflächen aus Edelstahl und eine untere Ablagefläche mit Gitterrost, für Büterre Wigner von der gelagerten Stoffe.
Büterre Wigner von der gelagerten Stoffe.

Ubengebungen

Leicecveeunde t

Beheleun?gssystem

Betitige Striken R ist mit einem Schlüssel- und Türschloss ausgestattet, während die Tür automatisch schließt, wenn die Temperatur Etiter im Brandfall gewährleistet.

Exercilisateent?

etheet

Existemententstrellbar.

ASSITUS SS VICE

Berschützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit dem Schrank für brennbare Flüssigkeiten h976_04! Zertifiziert, feuerbeständig und Entraction of a Wienro See Sinfrage did eierit die de alle schools brennbare Flüssigkeiten benötigen, ist der Schrank h976 04 die Bitarten in State of **Whe**fice the fit.

æiαerfeste

an

Sblufföffeung für Micautomatischer Berüftung, Notverschluss und verstellbaren Einlegeböden ermöglicht er einen sicheren und füre niber Material: Stahlblech 1-1,5 mm mit säurefester Epoxidfarbe

Elüssigkeiteuerbeständigkeit: 90 Minuten, zertifiziert EN 14470-1, EN 14727

Ray The Skhitnssie MittiSchill Hassigneli (Bighell Messi 4470-1 zertifizierter Schrank, Sicherheitsschrank für Chemikalien, Schrank kann für Beutspreiten schließen schließen genoeg Schraitken faßkomatischer Belüftung, Schrank mit automatischem Türverschluss, ein Schraßelüftung ffen genoeg schraßen faßkomatischer Belüftung schrank mit automatischem Türverschluss, ein Schraßelüftung ffen genoeg schließen verschluss, der Schraßelüftung fie schließen verschluss, automatischem Türverschluss, ein Schraßelüftung fie schließen verschluss, der Schraßelüftung fie schließen verschluss, der Schraßelüftung schraßelüftung schraßelüftung schraßelüftung verschluss, der Schraßelüftung verschlussen ver

• Erdungsklemme: zur Ableitung elektrostatischer Ladungen

eine Verstellbare Füße: für Stabilität auf unebenen Flächen
Abluftanlage
Abluftanlage
enausstattung: 3 verstellbare Ablageflächen aus Edelstahl und untere Auffangwanne mit Gitterrost

erfordstillengestarbe inchatral 7035 • Türfarbe: Gelb RAL 1021

Außenmaße: B 59,5 x T 60 x H 195 cm

■ (nrengase: 1512) (= NT 44,6 × H 154 cm

Gewicht: 206 kg

8 Breite n: 0.75593.0000

• Tiefe in mm 600.0000

• Höhe in mm 1950.0000

Stofftyp Entflammbare Flüssigkeiten

Nutzervorteile:

- Zertifizierter Schutz: Feuerfest f
 ür 90 Minuten (EN 14470-1).
- Solide Konstruktion: Stahl mit Säure- und Rostschutzbehandlung.
- Verbesserte Sicherheit: Automatisches Schließen der Tür bei Temperaturen über 47°C.
- Effektive Belüftung: Sicherheitsventile und Abluftöffnung zur Verhinderung von Dampfstau.
- Optimale Organisation: 3 verstellbare Einlegeböden und Auffangwanne zur Vermeidung von Verschüttungen.
- Stabilität und Erdung: Verstellbare Füße und Klemme zur elektrostatischen Entladung.

FAQ:



Schrank für brennbare Flüssigkeiten mit 3 Fachböden h976_04









Schrank für brennbare Flüssigkeiten mit 3 Fachböden h976_04

Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm

Stofftyp: Liquidi infiammabili