



## Schrottbehälter h286\_51

Schrottbehälter aus Stahl mit 400 l Fassungsvermögen und 120° Drehung. Tragkraft 800 kg, integrierte Rollen und Einfahrtaschen, ideal für Schüttgut und Flüssigkeiten.

Der **Schrottbehälter h286\_51** ist eine professionelle Lösung, die für die Optimierung von Rückgewinnungs- und Transportprozessen von Verarbeitungsabfällen entwickelt wurde. Dank seiner robusten Struktur kann er sowohl **Schüttgut als auch Agglomerate** effektiv handhaben, was ihn zu einer unverzichtbaren Ergänzung in Industrieumgebungen, Werkstätten und auf Baustellen macht, die hohe Standards an Sauberkeit und Sicherheit erfordern.

Der Rahmen ist aus **robusten Stahlrohren und Stahlblechen** hoher Qualität gefertigt, die darauf ausgelegt sind, intensiven mechanischen Belastungen und längerem Verschleiß standzuhalten. Ein besonderes Merkmal sind die **zwei Gummistoßdämpfer**, die speziell entwickelt wurden, um Stöße während der Rotationsphase abzufedern, wodurch die Integrität der Struktur bewahrt und die Lärmbelastung in der Abteilung reduziert wird.

Die Handhabung ist äußerst vielseitig: Der Behälter ist mit **zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen auf Kugellagern** ausgestattet, die ein müheloses manuelles Verschieben ermöglichen, während die **integrierten Einfahrtaschen** die volle Kompatibilität mit Gabelstaplern für den Transport über lange Distanzen oder das Heben in die Höhe gewährleisten.

## Technische Daten

- **Material:** Stahl mit verstärkter Struktur aus Rohren und Blechen
- **Fassungsvermögen:** 400 Liter
- **Maximale Traglast:** 800 kg
- **Drehung:** 120° unterstützt durch Steuerhebel für schrittweise Entleerung
- **Handhabung:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Kugellagern; Einfahrtaschen für Gabelstapler
- **Sicherheitssysteme:** Stoßfeste Gummidämpfer
- **Oberfläche:** Schutzlackierung in Blau RAL 5015
- **Gesamtmaße:** B 100 x T 130 x H 133,5 + 20 cm

## Optional

- **Flüssigkeitsdichte Wanne:** Wasserdicht verschweißte Version, um das Auslaufen von Flüssigkeiten und Ölen während der Handhabung zu verhindern.

Abbildung rein indikativ

## INFORMATIONEN

