



Schubkarren-Spielzeug für Kindertagesstätten h681_62

Schubkarren-Spielzeug für Kindertagesstätten h681_62 aus 15 mm Birkenperrholz mit matt-transparentem Finish (20 Gloss).
Abmessungen: 87 x 25,5 x 23,5 H cm.

Das **Schubkarren-Spielzeug für Kindertagesstätten h681_62** ist ein professionelles spielerisches und psychomotorisches Hilfsmittel mit hoher struktureller Stabilität, das speziell für **Schulleiter, Arbeitgeber in Bildungseinrichtungen, Innenarchitekten, Erzieher und Sicherheitsbeauftragte im Schul- oder Kleinkindbereich** entwickelt wurde. Diese Ergänzung erfüllt die organisatorische Notwendigkeit, Räume für symbolisches Spiel, Motorik und Koordination in Klassenzimmern einzurichten. Es löst das operative Problem, **Kindern ein sicheres und robustes Instrument zur motorischen und imitativen Stimulation zur Verfügung zu stellen, wobei Verletzungsrisiken durch vollständig abgerundete Kanten und Ecken sowie völlig ungiftige Oberflächenbehandlungen ausgeschlossen werden**. In Bezug auf die Materialien besteht die gesamte Struktur aus 15 mm dicken Birkenperrholzplatten, die eine maximale Widerstandsfähigkeit gegen ständige dynamische Belastungen und versehentliche Stöße garantieren, wie sie in stark frequentierten Räumen üblich sind. Der handwerkliche Veredelungszyklus umfasst einen ersten Schleifgang, eine Grundierung (oder Spachtelung), einen zweiten Feinschliff der Platte und einen abschließenden Auftrag eines matt-transparenten Schutzlacks (20 Gloss), um eine glatte und geschützte Oberfläche zu gewährleisten. Die Verbindung der Komponenten erfolgt durch dauerhafte, kalt ausgeführte strukturelle Steckverbindungen.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Holz-Schubkarren-Spielzeug für Krippe und Kindergarten
- **Referenzcode:** h681_62
- **Gesamtlänge:** 87 cm
- **Gesamtbreite:** 25,5 cm
- **Gesamthöhe:** 23,5 H cm
- **Material der Hauptstruktur:** hochfeste Birkenperrholzplatten
- **Dicke des Sperrholzes:** 15 mm
- **Sicherheitsspezifikationen:** Alle Kanten und Ecken sind gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften (antitraumatisch) abgerundet
- **Industrieller Oberflächenveredelungszyklus:**
 - Erster mechanischer Schleifgang der Rohplatte
 - Auftrag einer Grundierung (oder Nivellierspachtel)
 - Zweiter Feinschliff der Platte
 - Abschließender Auftrag eines matt-transparenten Schutzfinishes (20 Gloss Dicke)
- **Montage- und Verbindungstechnik:** Verbindungen durch stabile Steckelemente mit Holzdübeln (Strukturstifte) und kalt aufgetragenem Vinylkleber
- **Eignung:** Entwickelt für intensive Belastungen im schulischen Alltag

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 235.000000
- **Breite in mm** 870.000000
- **Tiefe in mm** 255.000000

