



Selbstladende Fahrtrage aus Edelstahl und Polyethylen h687_47

Krankentrage für den Transport von Verletzten im Krankenwagen. Selbstladend. Abmessungen: L. 1980 x T. 580 x H. 680 mm.

Die **zertifizierte selbstladende Krankentrage 10G** ist ein **einteiliges Gerät**, das ideal für die Rettung von Verletzten und Patienten bei Verkehrsunfällen ist. Der **Rahmen** ist aus **gelbem Edelstahl** gefertigt, während der **Boden aus hochdichtem Polyethylen schwarz ist**. Die Trage wird mit einer **schwarzen anatomischen Matratze** geliefert. Die **starke und robuste Konstruktion** bietet **verschiedene Funktionen**: die **Rückenlehne** ist **verstellbar**; die **Plattform** kann die **Trendelenburg-Position** einnehmen und bietet so mehr Komfort für den Patienten; die **Seitengitter** lassen sich **über einen doppelten Bedienknopf, der außerhalb der Reichweite des Patienten angebracht ist, um 180° drehen** und gewährleisten so **maximale Sicherheit**; die **Beine** der Liege sind **über Farbreger klappbar** und haben eine **Krümmung**, die sie besonders stabil macht. Die Trage hat eine **Lastkapazität von 170 kg**.

Spezifikationen:

- Abmessungen: L. 1980 x T. 580 mm
- Lasthöhe: 680 mm
- Gewicht: 38 kg
- Lastkapazität: 170 kg
- Räder Ø 200 mm
- Schwarzer Boden aus hochdichtem Polyethylen
- Gelber Rahmen aus rostfreiem Stahl
- Schwarze anatomische Matratze im Lieferumfang enthalten
- Verstellbare Seitengitter
- Klappbare Beine
- Farbige Bedienelemente
- Verstellbare Rückenlehne
- Trendelenburg-Konfiguration
- Zertifizierungen: 10G
- DM Klasse I nach RL. 93/42/EWG

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 170 Kg

Selbstladende Fahrtrage aus Edelstahl und Polyethylen h687_47



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Selbstladende Fahrtrage aus Edelstahl und Polyethylen h687_47

Tragfähigkeit: 170 Kg