



Sepiolith-Pulver für universelle Flüssigkeiten h1043_50

Mineralischer Absorber in Pulverform auf Basis von 100 % natürlichem Sepiolith für universelle Flüssigkeiten, im 20-kg-Sack (Saugfähigkeit 16 Liter). Flammhemmendes, inertes, ungiftiges Produkt mit feiner Körnung 15/30.

Das **Sepiolith-Pulver für universelle Flüssigkeiten** (Modell h1043_50) ist ein zu 100 % natürlicher mineralischer Industrie-Absorber, der speziell für die Sanierung und Wiederherstellung von Böden entwickelt wurde, die von versehentlichem Auslaufen flüssiger Substanzen betroffen sind. Konzipiert für die logistische Integration in **Fabriken, Werkstätten und Arbeitsbereichen im Allgemeinen**, entspricht dieses Hilfsmittel den strengen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Formulierung löst das betriebliche Problem von **ausgelaufenen Flüssigkeiten (wie Öl, Benzin, Wasser usw.)**, die **Unfälle, Gärprozesse, Gefahren und unerwünschte Gerüche verursachen können**, und hinterlässt die Oberflächen völlig sicher, sauber und trocken. Dank seiner mineralischen Beschaffenheit ohne chemische Veränderung präsentiert sich das Pulver in feinen, hellcremefarbenen Granulaten, ist völlig inert, harmlos für Mensch, Landwirtschaft und Tiere und verfügt über feuerfeste und nicht brennbare Eigenschaften, die eine universelle Verwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ermöglichen.

Technische Eigenschaften

- **Modell und Typ:** Pulver-Absorber für universelle Flüssigkeiten
- **Chemisch-materielle Zusammensetzung:** 100 % natürliches Sepiolith-Mineral (keine chemischen Substanzen oder Modifikationen)
- **Physikalisches Erscheinungsbild:** feine Granulate in hellcremefarbe
- **Referenz-Körnung:** Parameter 15/30 (Partikelgröße zwischen 0,6 und 1,3 mm)
- **Nominale Saugfähigkeit pro Sack:** 16 Liter (LT. 16)
- **Verpackung und Gewicht:** 20-kg-Sack (SACCO DA 20 KG.)
- **Logistische Konfiguration pro Palette:** Menge pro Palette entspricht 50 Säcken
- **Chemisch-physikalische Feuchtigkeitsparameter:** maximale Feuchtigkeit (%) 12,0
- **Spezifische Saugfähigkeit - Wasser:** Wasseraufnahme (%) mindestens 135
- **Spezifische Saugfähigkeit - Diesel:** Dieselaufnahme (%) mindestens 85
- **Brandverhalten und chemische Stabilität:** nicht entflammbar, nicht explosiv, nicht brennbar, nicht abbaubar, feuerfest
- **Toxikologisches Profil:** inertes und ungiftiges Produkt natürlichen Ursprungs, harmlos für Mensch, Landwirtschaft und Tiere
- **Einhaltung europäischer Normen:** als nicht gefährlich eingestufte Substanz gemäß Richtlinie 1999/45/EG und den europäischen Richtlinien 91/155/EWG, 93/112/EG und 2001/58/EG
- **Lagerungshinweise:** an einem trockenen Ort, vor Feuchtigkeit geschützt lagern

* Abbildungen rein indikativ

INFORMATIONEN

- Confezione Sacco



Sepiolith-Pulver für universelle Flüssigkeiten h1043_50

Sepiolith-Pulver für universelle
Flüssigkeiten h1043_50

: Sacco

