



Sicherheitsgurt für Höhenarbeiten h1046_13

Sicherheitsgurt h1046_13 aus HT-Polyester mit automatischen Schnallen aus Edelstahl AISI 316. Ideal für Rettung und Luftrettung.

Der **Sicherheitsgurt für Höhenarbeiten h1046_13** ist eine komplette persönliche Schutzausrüstung, die speziell für **Rettungs- und Luftrettungskräfte, Techniker für kurzzeitige Seilarbeiten und Positionierungskräfte** entwickelt wurde. Diese PSA erfüllt die Anforderungen von **Rettungsteams, Luftrettungstechnikern und Profis für Höhenarbeiten**, die maximale Leichtigkeit und absolute Bewegungsfreiheit bei kritischen Einsätzen benötigen. Das System löst das operative Problem eines **ultraschnellen und sicheren Anlegens in Notfallszenarien und gewährleistet eine sofortige Einsatzbereitschaft sowie totale Korrosionsbeständigkeit auch in rauen Industrie- oder Meeresumgebungen**. Die Struktur besteht vollständig aus einem zweifarbigem HT-Polyester-Gurtband (hochfest) und ist mit automatischen Schnallen an Brust- und Beinschlaufen aus Edelstahl AISI 316 ausgestattet. Der Komfort bei längerem Hängen wird durch breite, atmungsaktive Polsterungen an den Beinschlaufen und einen ergonomisch geschnittenen Hüftgurt mit gewichtsoptimierter Struktur gewährleistet. Details zu Zertifizierungen und dimensional Parametern für die Größen M/L und XL sind in der Tabelle der Datei image_8a56ec.png spezifiziert.

Technische Eigenschaften

- **Modell:** h1046_13
- **Verwendungszweck:** Rettung, Luftrettung, kurzzeitige Seilarbeiten und Positionierung
- **Gurtbandmaterial:** HT-Polyester (hochfest)
- **Visuelle Eigenschaften des Gurtbands:** zweifarbig zur sofortigen Sichtkontrolle des korrekten Anlegens und Einstellens
- **Schnallenmaterial:** Edelstahl AISI 316 für maximale Beständigkeit in korrosiven Umgebungen
- **Schnallentyp:** automatische Schnallen an Brust- und Beinschlaufen für ultraschnelles Anlegen, zur Schließung und Positionierung für eine effektive und sofortige Einsatzbereitschaft
- **Konfiguration Beinschlaufen:** breite Polsterungen aus atmungsaktivem Material für maximalen Komfort bei längerem Gebrauch und Hängen
- **Konfiguration Hüftgurt:** ergonomischer Schnitt mit gewichtsoptimierter Struktur zur Maximierung von Passform und Komfort
- **Finish und ästhetische Details:** fluoreszierendes Gelb für höhere Sichtbarkeit im Einsatz
- **Zubehör-Organisation:** modular strukturierte Materialschlaufen mit hoher Effizienz und minimalem Platzbedarf

- **Rückenanschlag:** großer, hochbelastbarer hinterer Ring mit auffälliger Farbgebung zur Erleichterung mehrfacher Bewegungsvorgänge an der Maschine und in exponiertem Gelände
- **Konfiguration Oberteil (Brust):** ergonomischer Schnitt, gepolstertes, atmungsaktives und sehr leichtes Material
- **Kopplungssystem:** fest vernähtes kurzes Verbindungsmittel mit Einhängering in auffälliger Farbe
- **Herstellung:** hochwertiges Produkt, komplett in Italien gefertigt
- **Physische und normative Parameter pro Größe:**
 - **Größe M/L:** Standards EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA, EAC; Gewicht 1550 g; Taillenumfang 75/110 cm; Beinschlaufen 50/70 cm
 - **Größe XL:** Standards EN 12277/C, EN 361, EN 358, EN 12277/A, EN 813, UIAA, EAC; Gewicht 1560 g; Taillenumfang 85/130 cm; Beinschlaufen 65/78 cm

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

HOLITY.COM

Sicherheitsgurt für Höhenarbeiten h1046_13

