







Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 2 Glastüren h641_57

Sicherheitsschrank für entzündliche Stoffe – B. 1115 x T. 550 x H. 1980 mm. 2 Türen aus feuerfestem Glas, 3 verstellbare Einlegeböden, Lagerkapazität 250 Liter. Feuerwiderstand: 30 Minuten gemäß ISO 834.

Der Sicherheitsschrank h641_57 ist für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Gefahrstoffen konzipiert und bietet dank 2 feuerfester Glastüren eine maximale Sicht auf den Inhalt. Diese Funktion ermöglicht eine sofortige Inspektion der Materialien, ohne dass der Schrank geöffnet werden muss, was die Betriebseffizienz verbessert und das Expositionsrisiko verringert.

Durch die Konstruktion mit einer isolierten Paneelstruktur bietet der Schrank chemische Beständigkeit und Brandschutz mit einer Feuerwiderstandsklasse von bis zu 30 Minuten gemäß der ISO 834-Normkurve. Die Türen schließen sich im Brandfall automatisch durch ein thermisch auslösendes System, wodurch die Ausbreitung der Flammen verhindert und gefährliche Dämpfe eingeschlossen werden.

Ausgestattet mit 3 verstellbaren Stahleinlegeböden mit einer Belastbarkeit von je 50 kg, ermöglicht er eine effiziente Organisation der enthaltenen Materialien.

Möeötigt

Weethche

Bierheannelbeideiche

🔐 🍽 Schrank verfügt über Belüftungsöffnungen mit einem Durchmesser von 100 mm, die für den Anschluss an Absauganlagen timetendereitet sind, sowie über Thermosicherungskanäle, die den Inhalt im Falle eines Brandes isolieren. **Benjari**kky azität

Hambfohlen?

Biedokersks?

Steptet bleistet?

த் நின்ற இத்தால் ist mit einer 3-Punkt-Schlüsselverriegelung mit Funkenschutzsystem ausgestattet, während thermische Exilibrationsionsdichtungen bei hohen Temperaturen aktiviert werden, um den Innenraum abzudichten. Zertifiziert nach EN 14470-1, Pate Mula and the first of th

dirtematischen

Salutiülüüsiskelitariigeren,

debieiseheen

Estissiehetriebe Erhöfen Sie die Sicherheit Ihrer Arbeitsumgebung mit dem Schrank h641_57! Ergänzen Sie Ihren Wagen für zertifizierte und Entregrafien George von brennbaren Materialienoderkontaktieren Sie uns für weitere Informationen. tigerinische magerung von brennbaren Materialienoderkontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Bightenbersserrerungssystem

Istiaealtoeisen

30

Etimbegeböden

ekizherberfütstehen Baden: **Bianthiduzien**ten

Kiiderkta ዕላያናሯኮi ያናቈβε: L. 1115 x T. 550 x H. 1980 mm

Somektu Gewicht: 255 kg

hidoভারবোর্মি প্রথমি der Türen: 2 (feuerfestes Glas, 17 mm dick)

Sidditta ZR0tomatisch schließende Türen

Sitting System zur Versiegelung der Türen in geöffneter Position mit automatischem Verschluss, thermoreguliert bei 47°C

BadedfalgAnzahl der Fächer 1

ថ្វីelធីដែរថៃ b្តង់ដែធំការ der Einlegeböden: 3 Stahlböden, höhenverstellbar (32 mm Raster)

Mintschaffeelastbarkeit pro Boden: 50 kg geneähreistebewahrungsvolumen: 41 Liter Feuerw**idepatandapaž**ität: 250 Liter

• Struktur: isolierte Paneele mit hoher Beständigkeit gegen chemische Angriffe

• Farbe: Hellgrauer RAL 7035 Rahmen mit gelben RAL 1023 beschichteten Feldern

Minuten Belüftungslöcher: Ø 100 mm für möglichen Anschluss an Absauganlagen Kaufoeratung Verschlüss: 3-Punkt-Schlüssel mit Funkenschutzverriegelung

• Thermoexpandierende Türdichtungen

Wein Street eine Belüftungskanale: mit thermoschmelzbarem System zur Isolierung des Schrankinhalts im Brandfall

• Thermoexpandierende Türdichtungen

bietet lerminination Bondon die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

• Geprüft und zugelassen nach EN 14470-1 und EN 1363-1

Geprüft und zugelassen gemäß FM 6050 (Factory Mutual international)

Mit on East and the context of the c Lager Naturser, rte Wernemindier einste geenstalling Orth 6 Orth

Behedzentsstehtenk für brennbare Produkte mit Glastür, feuerfester Schrank mit transparenter Tür, EN 14470-1 zertifizierter Schrank, Schrank mit verstellbaren Einlegeböden für brennbare Produkte, Schrank mit automatischem Verschluss für gefäh Biofrettiges Blickeiter in den dustratschem kofer 2 freunderster Walter Sichter heits Sicht die Mate Bellieh und gerprüfen, ohne den Schrank öffnen zu müssen.

- Zertifizierter Schutz: Gemäß EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 garantiert er eine sichere Lagerung von brennbaren
- Verstellbare Einlegeböden: Sie können den Innenraum an Ihre Bedürfnisse anpassen, mit einer Kapazität von 50 kg pro *Bild neiniegekaten.
 - Integrierte Belüftung: Anordnung mit Ø 100 mm Löchern für den Anschluss an Absauganlagen.
 - Automatische Schließung im Brandfall:Die Türen schließen sich dank der Thermosicherung automatisch, isolieren den Inhalt und schützen die Umgebung.

INFORMATIONEN

FAG. Breite in mm 1115.0000 Tiefe in mm 550.0000

- Höhe in mm 1980.0000
- Stofftyp Entflammbare Flüssigkeiten



Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 2 Glastüren h641_57



HOLITY.com

Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe 2 Glastüren h641_57

Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm

Stofftyp: Liquidi infiammabili