



Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe mit Glastür h641_56

Sicherheitsschrank für brennbare Produkte mit feuerfester Glastür. Außenmaße: L. 605 x T. 550 x H. 1980 mm. 3 verstellbare Einlegeböden. Fassungsvermögen: 130 l.

Der Sicherheitsschrank h641_56 ist für die sichere Lagerung von brennbaren Produkten konzipiert und gewährleistet dank der Feuerschutzglastür eine sofortige Sichtbarkeit des Inhalts. Die isolierte Paneelstruktur gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und Feuerschutz mit einer 30-minütigen Feuerbeständigkeit gemäß der ISO 834 Standardkurve. Die selbstschließende Tür ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die im Brandfall die Schließung aktiviert, den Inhalt isoliert und die Gefahr der Flammenausbreitung verringert.

Der Schrank ist mit 3 verstellbaren Einlegeböden mit jeweils 30 kg Tragkraft ausgestattet, die zur besseren internen Organisation in 32 mm Abständen angeordnet werden können.

Zur Verbesserung der Sicherheit sind Belüftungsöffnungen mit einem Durchmesser von 100 mm für den Anschluss an Absauganlagen vorbereitet, sowie ein thermisches Sicherungssystem, das im Brandfall die Ausbreitung schädlicher Dämpfe verhindert.

Der Schrank ist mit einem 3-Punkt-Schlüsselschloss mit Funkenschutzsystem ausgestattet, während thermisch expandierende Dichtungen die Tür bei hohen Temperaturen abdichten. Geprüft und zertifiziert nach EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 bietet er einen hohen Sicherheitsstandard für Laboratorien, Industrie und Lager.

Perfekt für alle, die einen feuerfesten Schrank mit einer Glastür für den sofortigen visuellen Zugriff auf brennbare Produkte benötigen, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit dem Sicherheitsschrank h641_56! Kaufen Sie ihn jetzt für sicheren und effizienten Umgang mit brennbaren Materialien.

Technische Merkmale:

- Außenmaße: L. 605 x T. 550 x H. 1980 mm
- Gewicht: 170 kg
- Anzahl der Türen: 1 (feuerfestes Glas, 17 mm dick)
- Automatisch schließende Tür
- Haltesystem in offener Position mit automatischem Verschluss, thermoreguliert bei 47°C
- Anzahl der Fächer 1
- Anzahl der Einlegeböden: 3 Stahlböden, höhenverstellbar (32 mm Raster)
- Belastbarkeit pro Boden: 30 kg
- Aufbewahrungsvolumen: 20 Liter
- Speicherkapazität: 130 Liter
- Struktur: isolierte Paneele mit hoher Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Farbe: Hellgrauer RAL 7035 Rahmen mit gelben RAL 1023 beschichteten Feldern
- Belüftungslöcher: Ø 100 mm für möglichen Anschluss an Absauganlagen
- Verschluss: 3-Punkt-Schlüssel mit Funkenschutzverriegelung
- Thermoexpandierende Türdichtungen
- Feuerfestigkeit: 30 Minuten nach ISO 834
- Belüftungskanäle: mit thermoschmelzbarem System zur Isolierung des Schrankinhalts im Brandfall
- Thermoexpandierende Türdichtungen
- Verstellbare Nivellierfüße
- Normierte Kennzeichnung
- Geprüft und zugelassen nach EN 14470-1 und EN 1363-1
- Geprüft und zugelassen gemäß FM 6050 (Factory Mutual international)
- Erfüllt die Stufe 2 der EN 16121+A1
- Normierte Warnhinweise gemäß ISO 3864 und ISO 7010, Richtlinie 92/58/EWG, EN 14470-1 und FM-Spezifikationen

Benutzervorteile:

- Sofortige Anzeige des Inhalts: Dank der feuerfesten Glastür können Sie die Materialien überprüfen, ohne den Schrank zu öffnen.

- Zertifizierter Schutz: Gemäß EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 garantiert er eine sichere Lagerung von brennbaren Stoffen.
- Verstellbare Einlegeböden: Sie können den Innenraum an Ihre Bedürfnisse anpassen, mit einer Kapazität von 30 kg pro Boden.
- Integrierte Belüftung: Anordnung mit Ø 100 mm Löchern für den Anschluss an Absauganlagen.
- Automatische Schließung im Brandfall: Die Tür schließt sich dank der Thermosicherung automatisch und verhindert die Ausbreitung der Flammen.

Verstellbare Einlegeböden: Sie können den Innenraum an Ihre Bedürfnisse anpassen, mit einer Kapazität von 30 kg pro Bodenebene.

Integrierte Belüftung: Anordnung mit Ø 100 mm Löchern für den Anschluss an Absauganlagen.

Die automatische Schließung im Brandfall: Die Tür schließt sich dank der Thermosicherung automatisch und verhindert die Ausbreitung der Flammen.

Stärken in flachen Gebieten

geplüßcht

erisch

~~Definiere~~ Schritten

What is the pH of a 0.1 M solution of H_2PO_4^- ?

Garden,

Sonnet 70

Enkelcaltenen

ඉබ්බේල්ලි,

Einleitung

~~Es~~ gestattet,

30500 regulierten

Systems

Wichtige Unterlagen

Ergebnisbefunde

singlepasst

weitschem,

gärdegreth

Sangrethrecht

Risiko

Anerkennung

Deposition.

vergeest.
 chemisch

chemisch
Dämmfenster

Dämpfen verringert

verringert
wird Kaufberatung:

wird.

Wenn Sie einen zertifizierten Sicherheitsschrank mit Glastür suchen, ist das Modell h641_56 die perfekte Lösung.

Mit seiner Sofortanzeige des Inhalts, den 3 verstellbaren Einlegeböden und der selbstschließenden Tür bietet er maximalen Schutz und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

Mit einer Lagerkapazität von 130 Litern und einer Feuerbeständigkeit von 30 Minuten ist er ideal für Laboratorien, Fabriken und Lagerhäuser, in denen die Überwachung und der effektive Schutz brennbarer Produkte unerlässlich ist.

Sicherheitsschrank für brennbare Produkte mit Glastür, feuerfester Schrank mit transparenter Tür, EN 14470-1 zertifizierter Schrank, Schrank mit verstellbaren Einlegeböden für brennbare Produkte, Schrank mit automatischem Verschluss für gefährliche Flüssigkeiten, Industrieschrank für brennbare Produkte, Sicherheitsschrank mit Belüftung.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 605.0000
- **Tiefe in mm** 550.0000
- **Höhe in mm** 1980.0000
- **Stofftyp** Entflammbare Flüssigkeiten

Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe mit Glastür h641_56



Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe mit Glastür h641_56

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Stofftyp: Liquidi infiammabili