



HOLITY.COM

Spielplatzrutsche h350_320

Professionelle Rutsche nach EN 1176, Struktur aus verzinktem Stahl und Aluminiumbahn H 150 cm. Hohe Witterungsbeständigkeit.

Diese **Spielplatzrutsche** wurde entwickelt, um die höchsten Standards an Sicherheit und Langlebigkeit im öffentlichen und kollektiven Bereich zu gewährleisten. Gemäß den **europäischen Normen EN 1176** erfüllt das Produkt die Anforderungen von Gemeindeverwaltungen, Schulen und Beherbergungsbetrieben, die robuste und zertifizierte Spielgeräte benötigen. Die tragende Struktur besteht aus Rundrohr aus **elektrolytisch beschichtetem Stahl**, das mit einer Polyester-Pulverbeschichtung bei 180°C behandelt wurde, um einen vollständigen Schutz gegen UV-Strahlen und atmosphärische Korrosion zu gewährleisten.

Technische Daten

- **Struktur:** Stahlrohr, elektrolytisch beschichtet und einbrennlackiert.
- **Aufstiegsleiter:** Pfosten aus Rohr Ø 50 mm mit Sicherheits-Handlauf Ø 30 mm.
- **Stufen:** Rutschfeste PVC-Beschichtung für sicheren Halt bei jedem Wetter.
- **Rutschfläche:** Aus abgekantetem 20/10 Aluminium mit Seitenschutzwänden aus PEHD (Polyethylen hoher Dichte) mit einer Stärke von 19 mm.
- **Fallhöhe:** 150 cm.
- **Montage:** Verzinkte Schrauben der Klasse 8.8 mit selbstsichernden Muttern und farbigen Nylon-Mutterkappen.
- **Maximale Abmessungen:** 280 x 51 x 235h cm.
- **Aufprallfläche:** 22 m².
- **Mindestplatzbedarf:** 625 x 350 cm.
- **Voraussichtliche Montagezeit:** 2 Stunden (2 Personen).
- **Kapazität:** 2 gleichzeitige Nutzer.
- **Altersgruppe:** 3 bis 8 Jahre.

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

HOLITY.COM

Spielplatzrutsche h350_320



HOLITY.COM