





## Statikliege mit fester Höhe und einteiliger Liegefläche h725\_32

Statikliege mit einteiliger Liegefläche und fester Höhe. Abmessungen: L 200 x T 74 x H 94 cm. Maximale sichere Arbeitslast: 140 kg.

Maximale Tragfähigkeit: 180 kg.

Die kardiologische Untersuchungsliege h725\_32 wurde entwickelt, um den vertikalen Patiententransfer in aller Sicherheit zu ermöglichen. Die einteilige Struktur und die feste Höhe von 49 cm ermöglichen einen bequemen Transfer aus dem Rollstuhl und sind daher besonders für Patienten mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Das Kippen wird durch einen elektrischen Motor mit einer Schubkraft von 8000 N unterstützt, der eine aufrechte Position von bis zu +88° ermöglicht und so Haltungstherapien und Rehabilitation erleichtert.

Die Liege ist mit unabhängig verstellbaren Fußstützen in Steigung und Neigung ±15° sowie einem Satz von 5 Befestigungsgurten ausgestattet, um die Stabilität des Patienten in jeder Phase der Therapie zu gewährleisten. Die robuste Konstruktion ist mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen ausgestattet, die alle gebremst sind und die Bewegung erleichtern. Die Polsterung ist groß (74 cm), bequem und aus feuerfestem Material der Klasse IM1, erhältlich in verschiedenen Farben. Die Konstruktion des Rahmens ermöglicht die Verwendung mit Patientenliften.

**Wiet**ügt **kied**enerheit und Praktikabilität in einem! **kiede**rheitsgurte

**Prizatxim tæle**liftern

**Radgedijellein**e Merkmale:

**Bhi¢**halten? **Eisesjti**v?e **⊠ieisjlem**g

a Gesamtabmessungen: L. 2000 x T. 740 x h. 940 mm

Sinstrelled liëhe: fest 49 cm Sinstreglieds gulvter: Stahl lackiert

விக்கு இதிக்கிய and smotor: elektrisch, Kraft 8000 N விக்கு es வின்று and positive Neigung: +88° blip dekte Unabängige Fußstützenneigung: ±15°

Finderings Medizinische Vorrichtung: ja Grittegete Maximale Tragfähigkeit: 180 kg Pintern Sichere Arbeitslast: 140 kg

Palicinate Richerheitsgurte: 5

sicheren Räder: 2 feste + 2 schwenkbare alle mit Bremsen Arbeits a Stolsterung und Polsterung: feuerhemmend Klasse IM1

Erhältliche Farben: verschiedene

Freier Durchgang zum Patientenlifter: Ja

140 ● Freier Dւ kg. Kaufberatung:

Die Liege h725\_32 wurde für Posturale Rehabilitation entwickelt, die eine kompakte und zuverlässige Lösung für vertikal Optionställtzte Prothesen sucht. Das einteilige Design mit fester Höhe sorgt für Stabilität und einfachen Transfer, während die integrierten Gurte und die elektrische Neigung für maximale Sicherheit während des Gebrauchs sorgen. Er ist eine aus expiralmitate Mach für Physiotherapiezentren, Ambulanzen und klinische Einrichtungen.

**Statildizegome**ifester Höhe, Elektrische Vertikalliege, Kippbare Rehabilitationsliege, Liege mit Sicherheitsgurten, Einteilige kippbare Liege.

- Einteilige Struktur: maximale Stabilität beim Aufrichten.
- Starker Elektromotor: Garantiert sanfte und sichere Bewegungen.
- Breite Polsterung: Hoher Komfort für jede Körpergröße.
- Sicherheit während der Behandlung: Mit 5 verstellbaren Befestigungsgurten.
  \*Abbildungsnifellfahren befestigu

## FAQ: INFORMATIONEN

- Länge in mm 2000.0000
- Tiefe in mm 740.0000
- Höhe in mm 490.0000




## Statikliege mit fester Höhe und einteiliger Liegefläche h725\_32

















## Cartella colori:







