



## Thermostatisches Ölbad mit Programmregler h28117

Thermostatisches Ölbad mit Display und digitalem Programmierer. Erhältlich mit 5 oder 13 Litern

Thermostatbad, das mit Öl oder Wasser verwendet werden kann, um Proben durch direktes Eintauchen in die Temperierflüssigkeit thermisch zu konditionieren.

Technische Merkmale:

- Außenstruktur aus rostfreiem Stahl.
- Doppelwandige thermische Isolierung mit natürlicher Mineralfaser isoliert.
- Geformter Edelstahl-Innenbehälter mit abgerundeten Kanten für eine einfache Reinigung.
- Elektronische Temperaturregelung mit digitalem P.I.D.-Thermoregler/Programmierer, Autotuning-Funktion zur Gewährleistung einer guten Stabilität
- Arbeitsbereich von +10° über Umgebungstemperatur bis +300°C
- Genauigkeit  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  über den Bereich bis +100°C
- Anzeigegenauigkeit  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Optional: Edelstahlabdeckung mit konzentrischen Ringen
- Zweipoliger Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- Spannungsversorgung 230V-50/60Hz.
- Klasse 1, DIN 12880.

5-Liter-Modell

- Nennvolumen: 5 l
- Breite innen: 19 cm
- Innentiefe: 18 cm
- Innenhöhe: 15 cm
- Breite außen: 21,8 cm
- Äußere Tiefe: 25 cm

- Äußere Höhe 32 cm
- Leistung: 1000 W
- Gewicht: 5 kg

#### 13-Liter-Modell

- Nennvolumen: 13 l
- Innenbreite: 33 cm
- Innentiefe: 29,5 cm
- Höhe innen: 15 cm
- Breite außen: 36 cm
- Äußere Tiefe: 37 cm
- Äußere Höhe 35 cm
- Leistung: 2000 W
- Gewicht: 9 kg

## INFORMATIONEN

- **Material** Edelstahl
- **Temperatur** 10° a 300°C

## Thermostatisches Ölbad mit Programmregler h28117

### Thermostatisches Ölbad mit Programmregler h28117

Material: Edelstahl

