



Tragbare elektrische Warmlufterzeuger h958_42

Tragbarer elektrischer Warmlufterzeuger 9 kW aus Edelstahl, neigbar. Abmessungen: B 41,5 x T 33,5 x H 33,5 cm.

Das **tragbare Elektro-Heißlufterzeuger h958_42** ist die ideale professionelle Lösung für die **schnelle und gezielte Erwärmung** kleiner und mittlerer Industrieumgebungen. Dank seiner **Maximalleistung von 9.000 W** und einem **Luftdurchsatz von 742 m³/h** garantiert er einen Temperaturanstieg von bis zu **+115°C** und sorgt so auch unter schwierigsten Bedingungen für sofortigen und effizienten Wärmekomfort.

Mit seinem **doppelwandigen Gehäuse** lenkt er den Heißluftstrom präzise, vermeidet Streuung und sorgt für **maximale Sicherheit bei der Anwendung**. Das **hochpräzise Kapillar-Raumthermometer** ermöglicht eine konstante und genaue Kontrolle der eingestellten Temperatur, was zu erheblichen **Energieeinsparungen** führt.

Der **verstellbare Neigungswinkel** ermöglicht die Ausrichtung der Wärme nach den betrieblichen Erfordernissen und macht das Gerät äußerst vielseitig in **Werkstätten, Baustellen, Lagerhallen** oder Labors einsetzbar. Das **Edelstahlgehäuse** garantiert Robustheit und Langlebigkeit, während der **ergonomische Griff** den Transport erleichtert. Das **aufrollbare Kabel mit Sicherheitsschloss** sorgt für Ordnung und Schutz nach dem Gebrauch.

Das h958_42 ist die perfekte Wahl für Profis, die **hohe Leistung, Tragbarkeit und Temperaturkontrolle** in einem kompakten und sicheren Gerät suchen.

Wählen Sie das **h958_42** für leistungsstarke und sofortige Erwärmung! Kontaktieren Sie uns für Angebote für Firmenbedarf oder große Mengen.

Technische Daten:

- **Typologie:** portable elektrische Heißluftkanone
- **Material:** Edelstahl
- **Farbe:** gelb
- **Leistung:** 9.000 W
- **Max. beheizbare Fläche:** 80 m²
- **Luftdurchsatz:** 742 m³/h
- **Temperaturanstieg:** +115°C
- **Einstellung:** Hochpräzisions-Kapillarthermostat
- **Aufbau:** Doppelwandiges Kippgehäuse
- **Sicherheit:** Aufrollbares Kabel mit Schloss
- **Abmessungen:** B 41,5 x T 33,5 x H 33,5 cm
- **Nettogewicht:** 11,5 kg
- **Transport:** integrierter ergonomischer Griff

Nutzervorteile:

- **Heizung:** Sofort und effektiv bis zu 80 m².
- **Ausrichtung:** der Wärme durch einstellbare Neigung.
- **Maximal:** Sicherheit durch doppelwandiges Gehäuse.
- **Leicht:** Transportabel dank ergonomischem Griff.
- **Thermostat:** präzise für optimales Temperaturmanagement.

FAQ:

1. **Muss der Warmlufterzeuger montiert werden oder ist es bereits einsatzbereit?**
Es wird einsatzbereit geliefert – es muss lediglich an das Stromnetz angeschlossen werden.
2. **Ist es für mittelgroße Umgebungen wie Werkstätten oder Baustellen geeignet?**
Ja, es ist ideal für Räume bis zu 80 m².
3. **Ist die Neigung manuell verstellbar?**
Ja, das Gehäuse kann je nach Bedarf geneigt werden.
4. **Verfügt es über Sicherheitsvorrichtungen?**
Ja, es verfügt über ein doppelwandiges Gehäuse und ein Kabel mit Sicherheitsverriegelung.
5. **Ist der Thermostat präzise?**
Ja, der Kapillarthermostat ermöglicht eine äußerst genaue Kontrolle der Raumtemperatur.

Kaufberatung:

Für industrielle und professionelle Umgebungen, die **lokalisierte und sofortige Wärme** benötigen, stellt das Modell h958_42 eine der besten elektrischen Lösungen auf dem Markt dar. Mit hoher Leistung und optimaler **Portabilität** eignet es sich für Werkstätten, Lagerhäuser, Baustellen und Labors. Seine **präzise Temperaturregelung**, kombiniert mit seinem kompakten Design und seiner strukturellen Sicherheit, machen es zu einem **zuverlässigen, langlebigen und einsatzbereiten** Produkt.

elektrischer Warmlufterzeuger, Heizgebläse 9000W, portabler Werkstatttheizer, kipbarer Warmlufterzeuger, Profi-Heizgerät aus rostfreiem Stahl

**Die Bilder dienen nur der Illustration.*

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM