



Tragbarer Luftkühler 125 l h923_09

Tragbarer Verdunstungskühler h923_09 mit 125-L-Tank. Luftvolumenstrom: 9.000 m³/h, Leistung 380 W, UV-Lampe und drei Geschwindigkeiten. Ideal für Außen- und Innenbereiche.

Der **tragbare Luftreiniger 125 l h923_09** ist ein tragbares Gerät, das zur Luftkühlung durch natürliche Wasserverdunstung entwickelt wurde. Entwickelt für **Industrieanwender, Wartungspersonal, Sicherheitsbeauftragte, Bürotechniker und Manager von Industrie- oder Gewerbebetrieben**, erfüllt dieses System die Anforderungen an großflächige Klimatisierung auf ökologische und wirtschaftliche Weise. Das Modul löst das betriebliche Problem der **Erfrischung und Reinigung der Luft im Freien und in Innenräumen, die nicht durch Türen abgegrenzt werden können, gewährleistet einen frischen Luftstrom und sichert die Beseitigung von Rauch, Gerüchen und Wärme, die von laufenden Maschinen erzeugt werden**. Das Funktionsprinzip sieht vor, dass Wasser aus dem Boden des Behälters austritt und, wenn es warm ist, keine Wärme abgibt. Die Einheit enthält im Inneren eine UV-keimtötende Lampe zur Wasserdesinfektion, einen großen 125-Liter-Tank und leicht abnehmbare sowie waschbare Verdunstungspaneel aus Zellulose, die in einem UV-beständigen und korrosionsfesten Gehäuse untergebracht sind. Dank des Plug-and-Play-Systems mit Schuko-Stecker dauert die Installation nur wenige Minuten und das Gerät ist schnell einsatzbereit.

Technische Merkmale

- **Typologie:** tragbarer Verdunstungskühler
- **Referenzcode:** h923_09
- **Luftvolumenstrom:** 9.000 m³/h
- **Wasserdesinfektion:** UV-keimtötende Lampe (JA)
- **Elektrische Nennleistung:** 220 V / 50 Hz
- **Elektrischer Anschlusstyp:** SCHUKO (Plug-and-Play-Konfiguration)
- **Motorleistung:** 380 W
- **Lüftungssteuerung:** 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Wassertankkapazität:** 125 L
- **Automatische Wasserzufuhr:** direkter Wasseranschluss (JA) über Schlauch mit automatischer Befüllung
- **Interne Wasserüberwachung:** Wasserflusskontrolle (JA)
- **Strukturabmessungen (L x P x A):** 805 x 600 x 1390 mm
- **Nettogewicht (Gewicht):** 35 kg
- **Bedienoberfläche:** analoges Bedienfeld
- **Eigenschaften des Außengewebes:** UV- und korrosionsbeständig für eine dauerhafte und nachhaltige Nutzung.
- **Interne Verdunstungskomponenten:** Paneel aus Zellulose, leicht abnehmbar und waschbar
- **Luftfiltersystem:** waschbarer Luftfilter
- **Pumpensicherheitseinrichtung:** automatische Wasserschutzvorrichtung zum Schutz der Wasserpumpe
- **Elektrisches Umschaltssystem:** automatische Umschaltung bei Stromausfall
- **Energieeffizienz:** hohe Durchflusskapazität bei extrem niedrigem und wirtschaftlichem Energieverbrauch

* Die Abbildungen sind rein indikativ

INFORMATIONEN

- Tankkapazität 125 l
- Portata d'aria 9000 m³/h

HOLITY.COM

Tragbarer Luftkühler 125 l h923_09



Tragbarer Luftkühler 125
l h923_09

Tankkapazität: 125 l
Portata d'aria: 9000 m³/h