



Tragbarer Luftkühler 220 I h923_14

Tragbares industrielles Verdunstungskühlgerät h923_14 mit 220-L-Tank. Luftdurchsatz 30.000 m³/h, Leistung 750 W, UV-Lampe und drei Geschwindigkeiten. Geeignet für Außenbereiche und große Innenräume.

Der **tragbare Luftkühler 220 I h923_14** ist ein industrielles Verdunstungskühlsystem mit extrem hoher Leistung, das nach dem natürlichen Prinzip der Wasserverdunstung arbeitet. Dieses System wurde speziell für **Industrieunternehmen, Arbeitgeber, Sicherheitsbeauftragte, Werkstatttechniker und Leiter großer handwerklicher oder kommerzieller Betriebe** entwickelt und erfüllt die Notwendigkeit, die Temperatur in großen Volumina drastisch zu senken. Das Modul löst das betriebliche Problem der **Kühlung und Reinigung der Luft in Außenbereichen und großen Innenräumen, die nicht durch Türen begrenzt werden können, sorgt für eine stärkere Luftzirkulation und ermöglicht gleichzeitig die Entfernung von Rauch, unangenehmen Gerüchen und der von laufenden Werkzeugmaschinen erzeugten Strahlungswärme**. Die Funktionsweise sieht vor, dass Wasser über ein Paneel geleitet wird; die warme Luft gibt beim Durchgang durch das Wasser ihre Wärme ab und kühlt ab. Das Gerät verfügt im Inneren über eine bakterizide UV-Lampe zur Wasseredesinfektion, einen großen 220-Liter-Tank und leicht herausnehmbare und waschbare Verdunstungspaneele aus Zellulose, die durch einen UV- und korrosionsbeständigen Rahmen geschützt sind. Dank des Plug-and-Play-Systems mit Schuko-Anschluss dauert die Installation nur wenige Minuten und das Gerät ist sofort einsatzbereit.

Technische Merkmale

- **Modell/Typ:** tragbares industrielles Verdunstungskühlgerät
- **Artikelnummer:** h923_14
- **Maximaler Luftvolumenstrom:** 30.000 m³/h
- **Integrierte Wasseredesinfektion:** bakterizide UV-Lampe (JA)
- **Nennstromversorgung:** 220 V / 50 Hz
- **Elektrischer Anschlusstyp:** SCHUKO (Plug-and-Play-Konfiguration)
- **Motorleistungsaufnahme:** 750 W
- **Belüftungsregelung:** 3 Gebläsestufen
- **Fassungsvermögen des Wassertanks:** 220 L
- **Kontinuierliche Wasserversorgung:** direkter Wasseranschluss (JA) für Schlauch mit automatischer Befüllung
- **Interne Wasserüberwachung:** Wasserstandskontrolle (JA)
- **Baumaße (L x B x H):** 1580 x 800 x 1950 mm
- **Eigengewicht (Gewicht):** 102 Kg
- **Benutzeroberfläche:** Bedienfeld
- **Merkmale des Außengehäuses:** UV- und korrosionsbeständig für höhere Haltbarkeit und Nachhaltigkeit
- **Interne Verdunstungskomponenten:** Zellulosepaneele, leicht herausnehmbar und waschbar
- **Luftfiltersystem:** waschbarer Luftfilter
- **Pumpensicherheitseinrichtungen:** automatische Abschaltung bei Wassermangel zum Schutz der Förderpumpe
- **Elektrische Wiederherstellungssysteme:** automatischer Neustart nach einem Stromausfall

- **Energieeffizienz:** hohe Kühlleistung bei sehr geringem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- Tankkapazität 220 l
- Portata d'aria 30000 m³/h

HOLITY.COM

Tragbarer Luftkühler 220 l h923_14



Tragbarer Luftkühler 220
l h923_14

Tankkapazität: 220 l
Portata d'aria: 30000 m³/h