



Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Produkte h641_54

Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Produkte. 1 Tür, 1 Schublade. Außenmaße: L. 605 x T. 630 x H. 635 mm. Fassungsvermögen: 30 Liter. Feuerbeständigkeit 30 Minuten nach ISO 834.

Der Sicherheitsschrank h641_54 wurde entwickelt, um eine kompakte und zertifizierte Lösung für die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zu bieten, ideal für Labore, Werkstätten und die chemische Industrie.

Dank seiner isolierten Paneelstruktur bietet er hohen Schutz vor Chemikalien und hohen Temperaturen, mit einer Feuerbeständigkeit von bis zu 30 Minuten gemäß der ISO 834 Standardkurve. Die Untertisch-Konstruktion ermöglicht eine optimierte Arbeitsfläche, die sich nahtlos unter Arbeitstheken oder Arbeitsplatten einfügt.

Ausgestattet mit einer manuell schließenden Schiebetür und einer Schublade ermöglicht der Schrank eine organisierte Aufteilung der Materialien und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff auf die gelagerten Stoffe.

Die Thermoexpansionsdichtungen an der Tür werden bei hohen Temperaturen aktiviert und versiegeln den Inhalt im Falle eines Brandes. Zusätzlich ermöglichen Belüftungslöcher mit einem Durchmesser von 100 mm den Anschluss an eine Absauganlage, um die Sicherheit zu erhöhen.

Der Schrank ist mit einem Schlüsselschloss ausgestattet, während verstellbare Nivellierfüße für Stabilität auf jedem Untergrund sorgen. Zertifiziert nach EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 bietet er einen hohen Sicherheitsstandard für den professionellen Einsatz.

Ideal für alle, die einen kompakten, robusten und zertifizierten Schrank für die sichere Lagerung von brennbaren Stoffen auf

Wichtig: ... kleinem Raum benötigen.

~~zusätzliche~~ **zusätzliche**

Sicherheitsmaßnahmen

Sicklerank

Bestandteile eines Systems?

Definieren Sie die Sicherheit in Ihrem Arbeitsumfeld mit dem Sicherheitsschrank h641 54! Kaufen Sie ihn jetzt für die

Das sind autorisierte und sichere Lagerung von brennbaren Stoffen.

Erweiterbau-Modell

ispektierten

Stoffwechsel

Lebende

Charakteristische Merkmale:

Finer blade

Abmessungen: L. 605 x T. 630 x H. 635 mm

Einbaumaße: L. 491 x T. 475 x H. 366 mm

Gewicht: 64 kg

anzahl der Türen: 1 (Schiebetüren, manuell schließend)

• Türdichtungssystem in offener Position mit automatischem thermoreguliertem Schließen bei 47°C

Anzahl der Schubladen: 1

Wert: 1000 € Fassungsvermögen: 20 lt

Stauraumvolumen: 30 lt

Material: Melamin mit isolierter Struktur

● **Farbe:** Rahmen hellgrau RAL 7035 mit gelben RAL 1023 plattierten Feldern

• Belüftungslöcher: Ø 100 mm für möglichen Anschluss an Absauganlagen

• Verschluss: Schlüssel

• Belüftungskanäle: mit Thermosicherungssystem zur Isolierung des Schrankinhalts im Brandfall

- Verstellbare Nivellierfüße

- Brandschutz: 30 Minuten nach ISO 834

- Signalisierung durch genormte Symbole

- Hitzeexpandierende Türdichtungen

• **Kaufprüfung** und zugelassen nach EN 14470-1 und EN 1363-1

- Geprüft und zugelassen gemäß FM 6050 (Factory Mutual international)

- Erfüllt die Stufe 2 der EN 16121+A1 (Öffnen/Schließen 80000 Zyklen)

Wenn Sie eine Wassertischschraube benötigen, die für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zertifiziert ist, ist das Modell h641 54 die ideale Lösung.

Mit seiner chemikalienbeständigen, isolierten Struktur, manuellen Schiebetür und Organisationsschublade bietet er maximalen Schutz und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

● **Kompaktes und praktisches Design:** perfekt für die Platzierung unter Werkbänken, um den verfügbaren Platz zu maximieren. Mit einer Lagerkapazität von 30 Litern und einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten ist er ideal für Industrieumgebungen.

- **Es wurde die Einhaltung der Vorschriften für die Lagerung von Gefahrstoffen unerlässlich** von brennbaren Stoffen.

- **Sicherer Verschluss:** manuelle Schiebetür mit Schlüsselschloss, die den Inhalt vor unbefugtem Zugriff schützt.

- Integrierte Belüftung: Vorrichtung mit Ø 100 mm Bohrungen für den Anschluss an Absauganlagen.

- Chemikalienbeständige Struktur: aus isolierenden Materialien, die den Inhalt vor korrosiven Substanzen schützen.

Untertisch-Sicherheitsschrank, kompakter Schrank für brennbare Stoffe, EN 14470-1 zertifizierter Schrank, feuerfester Schrank für brennbare Produkte, Schrank mit Belüftung für gefährliche Stoffe, Untertischschrank für Laboratorien, Sicherheitsschrank mit Schlüsselschloss.

FAQ:

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 605.0000
- **Tiefe in mm** 630.0000
- **Höhe in mm** 635.0000
- **Stofftyp** Entflammbare Flüssigkeiten

Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Produkte h641_54



Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Produkte h641_54

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Stofftyp: Liquidi inflammabili