

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe h641_55

Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe. 1 Tür, 1 Schublade. Außenmaße: L. 1115 x T. 630 x H. 635 mm. Fassungsvermögen: 60 Liter. Feuerbeständigkeit 30 Minuten nach ISO 834.

Der Sicherheitsschrank h641_55 wurde entwickelt, um eine sichere und organisierte Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zu ermöglichen, ideal für Umgebungen mit begrenztem Raum.

Die isolierte Paneelstruktur gewährleistet Schutz vor Chemikalien und hohen Temperaturen, mit einer 30-minütigen Feuerbeständigkeit gemäß der ISO 834 Standardkurve. Das Untertisch-Design ermöglicht eine Optimierung des Arbeitsbereichs und fügt sich nahtlos unter Werkbänke oder Arbeitsplatten ein.

Ausgestattet mit einer manuell schließenden Schiebetür und einer Schublade ermöglicht der Schrank eine effiziente Unterteilung und Organisation brennbarer Produkte.

Die thermisch expandierenden Dichtungen an der Tür werden bei hohen Temperaturen aktiviert und isolieren den Inhalt im Falle eines Brandes. Außerdem ermöglichen die Belüftungslöcher mit 100 mm Durchmesser den Anschluss an eine Absauganlage, um das Risiko einer schädlichen Dampfentwicklung zu verringern.

Der Schrank ist mit einem Schlüsselschloss ausgestattet, das den Inhalt vor unbefugtem Zugriff schützt. Verstellbare Nivellierfüße sorgen für perfekten Stand auf jedem Untergrund. Zertifiziert nach EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050, gewährleistet er hohe Sicherheitsstandards für den professionellen Einsatz.

Optimieren Sie Ihr Arbeitsumfeld mit dem Untertisch-Sicherheitsschrank h641_55! Kaufen Sie ihn jetzt für die zertifizierte und sichere Lagerung von brennbaren Materialien.

Vertietsephreicht

Moindeile Bietheatunksde

Bith tehnische Merkmale:

Biidherbæisskændmiften?

Bateriköm**enGelvei**tht: 108 kg

Sebhant? Anzahl der Türen: 1 (Schiebetüren, manuell schließend)

Bakiftuegstiödhertungssystem in offener Position mit automatischem thermoreguliertem Schließen bei 47°C

斯納尼爾克斯 (Amzedellder Schubladen: 1 **新加加** (Amzedellder Schubladen: 1 **新加州 (Amzedellage**erfähigkeit: 60 lt

Melamin mit isolierter Struktur

ந்து நின்ற இதிற்ற இதிறை hellgrau RAL 7035 mit gelben RAL 1023 plattierten Feldern **நின்ற நடி** iftungslöcher: Ø 100 mm für möglichen Anschluss an Absauganlagen

gaiphüfte Verschluss: Schlüssel

Munichialitäetligengskanäle: mit Thermosicherungssystem zur Isolierung des Schrankinhalts im Brandfall

Belliatie nygesten gere Nivellierfüße

Beginnight Cope of the only sugelassen nach EN 14470-1 und EN 1363-1

ি Bekade Geprüft und zugelassen gemäß FM 6050 (Factory Mutual international) blitenhber Enfüllt die Stufe 2 der EN 16121+A1 (Öffnen/Schließen 80000 Zyklen)

SishbubbeNormierte Warnhinweise gemäß ISO 3864 und ISO 7010, Richtlinie 92/58/EWG, EN 14470-1 und FM-Spezifikationen Edging.

Beeinträchtigen.

Minuten

gegen Fla**hlutzervorteile**:

bieten fberatung:

- Kompaktes und praktisches Design: Ideal für die Platzierung unter Werkbänken, um den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Geprüfte Sicherheit: entspricht den Normen EN 14470-1, EN 1363-1 und FM 6050 für die Lagerung brennbarer Stoffe. Wern Sicherigen ประชาสมาร์ เลยาะเกียร เลยาะเกียร
 - Chemikalienbeständige Struktur: aus isolierenden Materialien, die den Inhalt vor korrosiven Substanzen schützen.

Mit seiner chemikalienbeständigen, isolierten Struktur, der manuellen Schiebetür und der Schublade für optimale Organisation bietet er maximalen Schutz und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

FAQ: Mit einer Lagerkapazität von 60 Litern und einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten ist er ideal für Industrieumgebungen und Labore, in denen die Einhaltung der Vorschriften für die Lagerung von Gefahrstoffen unerlässlich ist.

Untertisch-Sicherheitsschrank, kompakter Schrank für brennbare Stoffe, EN 14470-1 zertifizierter Schrank, feuerfester Schrank für brennbare Produkte, Schrank mit Belüftung für gefährliche Stoffe, Untertischschrank für Laboratorien, Sicherheitsschrank mit Schlüsselschloss.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Breite in mm 1115.0000
- Tiefe in mm 630.0000
- Höhe in mm 635.0000
- Stofftyp Entflammbare Flüssigkeiten



Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe h641_55



Untertisch-Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe h641_55

Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm

Stofftyp: Liquidi infiammabili

