



Verdunstungskühler 100 I h923_08

Tragbarer Verdunstungskühler h923_08 mit 100-Liter-Tank. Luftleistung 7.100 m³/h, Leistung 245 W, UV-Lampe und drei Geschwindigkeiten. Ideal für den Außen- und Innenbereich.

Der **Verdunstungskühler 100 I h923_08** ist ein tragbares Gerät der EVC-Reihe, das die Luft nach dem natürlichen Prinzip der Wasserverdunstung kühlt. Entwickelt für **Logistikmitarbeiter, Datenerfasser, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Bürotechniker sowie Leiter von Industrie- und Gewerbebetrieben**, erfüllt dieses System die Anforderungen an die Klimatisierung großer Volumina auf ökologische und wirtschaftliche Weise. Das Modul löst das betriebliche Problem der **Kühlung und Reinigung der Luft in Außenbereichen und in nicht abgrenzbaren Innenräumen, gewährleistet den Frischluftstrom und sorgt für den Abtransport von Rauch, Gerüchen und Wärme, die durch den Betrieb von Maschinen entstehen**. Das System sieht vor, dass das Wasser aus der Wanne fließt und warm ist, ohne dass beim Ablassen Wärme verloren geht. Das Gerät verfügt im Inneren über eine keimtötende UV-Lampe zur Wasserdesinfektion, einen großen 100-Liter-Tank und leicht abnehmbare sowie waschbare Verdunstungspaneelle aus Zellulose; das gesamte Gehäuse besteht aus UV-beständigem und korrosionsfestem Material. Dank des Plug-and-Play-Systems mit Schuko-Stecker dauert die Installation nur wenige Minuten und das Gerät ist schnell einsatzbereit.

Technische Eigenschaften

- **Modell/Typ:** tragbarer Verdunstungskühler (EVC-Reihe)
- **Referenzcode:** h923_08
- **Luftvolumenstrom:** 7.100 m³/h
- **Integrierte Wasserdesinfektion:** keimtötende UV-Lampe (JA)
- **Nennstromversorgung:** 230 V / 1 Phase / 50 Hz
- **Anschlussart:** SCHUKO (Plug-and-Play-Konfiguration)
- **Variable Motorleistung:** 245 W
- **Lüfterregelung:** 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Internes Behältervolumen:** 100 L
- **Kontinuierliche Wasserversorgung:** direkter Wasseranschluss (JA) über Schlauch mit automatischer Befüllung
- **Wasserüberwachung:** Wasserdurchflusskontrolle (JA)
- **Strukturabmessungen (B x T x H):** 695 x 510 x 1405 mm
- **Nettogewicht:** 20 kg
- **Benutzerschnittstelle:** analoges Bedienfeld
- **Eigenschaften des Außengehäuses:** UV- und korrosionsbeständig für maximale Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.
- **Interne Verdunstungskomponenten:** Paneelle aus Zellulose, leicht abnehmbar und waschbar
- **Luftfiltersystem:** waschbarer Luftfilter
- **Pumpensicherung:** automatische Wasserschutzvorrichtung zum Schutz der Wasserpumpe
- **Elektrisches Umschaltsystem:** automatische Umschaltung bei Stromausfall
- **Energieeffizienz:** hohe Durchflusskapazität bei extrem niedrigem und wirtschaftlichem Energieverbrauch

* Die Abbildungen sind rein indikativ

INFORMATIONEN

- Tankkapazität 100 l
- Portata d'aria 7100 m³/h

HOLITY.COM

Verdunstungskühler 100 l h923_08



Verdunstungskühler 100 l
h923_08

Tankkapazität: 100 l
Portata d'aria: 7100 m³/h