



Wandmontierte Augendusche aus ABS h8317

Feste Wand-Augendusche mit Auffangschale aus ABS und UV-beständigem Metacrylat für den Außenbereich. Edelstahlhalterung für die Wandmontage und Aktivierung durch Druck.

Notfall-Augendusche, die die in den Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz geforderten Anforderungen für die Dekontamination von schädlichen Stoffen erfüllt. Die **Augenduschen** müssen in der Lage sein, über die Düsen belüftete Spülflüssigkeit mit Strahlreglern abzugeben. Die Augendusche muss bei einem Druck von 2 bar über 15 Minuten eine Durchflussmenge von mindestens 6 l/min aufweisen, sodass die Augen gleichzeitig gespült werden. Die Augenduscheinheit muss so positioniert werden, dass sich die Düsen (Augenduschen) in einer Höhe zwischen **800 und 1.150 mm** über dem Boden befinden.

Technische Merkmale

- Auffangschale aus hochfestem ABS plus UV-beständiges Metacrylat für den Außenbereich
- Automatischer Durchflussminderer
- Edelstahlhalterung für die Wandmontage
- Aktivierung durch Druck
- Durchfluss: 11 l/min
- Höhe: 28,5 cm
- Breite: 30 cm
- Garantie: 2 Jahre

INFORMATIONEN

- **Typologie** Doppel
- **Befestigung** Wand
- **mit Auffangschale** Ja

Wandmontierte Augendusche aus ABS h8317

Wandmontierte Augendusche aus ABS h8317

Typologie: Doppel
Befestigung: a parete
Con Vaschetta: Si

