



Warmfluterzeuger mit 68-Liter-Tank h932_21

Heißfluterzeuger 60,7 kW, 68 L Tank, Durchflussmenge 1500 m³/h. Abmessungen: B 104 x T 48 x H 69 cm.

Der **Heißfluterzeuger h932_21** ist die perfekte Wahl, um **Industriebereiche, Werkstätten, Baustellen und Produktionsräume** sicher, effizient und kontinuierlich zu beheizen. Mit einer **Heizleistung von 60,7 kW** und einem **Luftdurchsatz von 1500 m³/h** sorgt er für einen konstanten Warmluftstrom, der auch unter schwierigen Bedingungen professionellen Ansprüchen gerecht wird.

Er wird mit **Diesel oder Kerosin** betrieben und ist mit einem integrierten **68-Liter-Kraftstofftank** ausgestattet, der **bis zu 12 Stunden Autonomie** bei einem Durchschnittsverbrauch von **5,6 Liter/Stunde** gewährleistet. Die **Brennstoffdüse von 1,25 gph-60°**, kombiniert mit einer **10 bar Pumpe**, ermöglicht eine präzise und effiziente **Brennstoffverbrennung**.

Das Gerät wird mit **230V - 50Hz** betrieben und hat eine **Stromaufnahme von nur 420 W**, mit einer **6 A** Sicherung. Der integrierte **Raumthermostat** ermöglicht eine automatische Temperaturregelung, die den Verbrauch optimiert und den Betriebskomfort erhält. Die integrierte **Störungsmeldung** bietet zusätzliche **Gebrauchssicherheit** und erleichtert den Überwachungsbetrieb.

Der **Transportgriff** und das **geringe Gewicht (32 kg)** machen das Gerät leicht transportierbar. Das **kompakte Design** macht den Einsatz auch bei begrenzten Platzverhältnissen einfach, ohne auf Leistung zu verzichten.

Wählen Sie die Zuverlässigkeit des **Warmfluterzeugers h932_21** für eine effiziente und kontinuierliche Beheizung! Bestellen Sie ihn sofort oder fordern Sie ein individuelles Angebot für Unternehmenslieferungen an.

Technische Daten:

- **Thermische Leistung:** 60,7 kW
- **Luftdurchsatz:** 1500 m³/h
- **Kraftstoff:** Diesel oder Kerosin
- **Kraftstoffverbrauch:** 5,6 l/h
- **Tankinhalt:** 68 Liter
- **Betriebsautonomie:** ~12 Stunden
- **Stromversorgung:** 230V - 50Hz
- **Stromverbrauch:** 420 W
- **Nennstrom:** 1,8 A
- **Pumpendruck:** 10 bar
- **Düse:** 1.25 gph - 60°
- **Schmelzsicherung:** T6.00 A
- **Nettogewicht:** 32 kg
- **Abmessungen:** L 104 x B 48 x H 69 cm
- **Standardzubehör:** Integrierter Raumthermostat, Füllstandsanzeige, Griff, Fehlererkennung

Benutzervorteile:

- **Heizung:** stark und konstant für industrielle Umgebungen.
- **Lang:** Autonomie mit 68 L Tank.
- **Verbrennung:** präzise mit Hocheffizienzdüse.
- **Thermostat:** integrierter Raumthermostat für automatische Anpassung.
- **Sicherheit:** erhöht durch Fehlererkennung.

FAQ:

1. **Wie lange dauert der Betrieb mit vollem Tank?**
Bis zu 12 Stunden, bei einem Verbrauch von ca. 5,6 l/h und einem 68-Liter-Tank.
2. **Kann die Temperatur eingestellt werden?**
Ja, dank des integrierten Raumthermostats.
3. **Mit welchen Kraftstoffen kann er betrieben werden?**
Er kann Diesel oder Kerosin verwenden.
4. **Ist er leicht zu transportieren?**
Ja, er hat einen Griff und wiegt nur 32 kg.
5. **Gibt es eingebaute Sicherheitssysteme?**
Ja, er verfügt über eine Fehlerwarnung und eine 6A-Sicherung für den elektrischen Schutz.

Kaufberatung:

Ein Warmluftferzeuger für den professionellen Einsatz muss **ausreichende Leistung, lange Autonomie und maximale Sicherheit** bieten.

Das Modell **h932_21** mit 60,7 kW und einem 68-Liter-Tank eignet sich für die Beheizung mittlerer bis großer Räume über lange Schichten.

Überprüfen Sie immer den **Luftstrom**, die Effizienz des Verbrennungssystems und das Vorhandensein von **integrierten oder einstellbaren Thermostaten**, die für die Aufrechterhaltung konstanter Temperaturen und die Optimierung des Verbrauchs nützlich sind.

Das geringe Gewicht und der Griff machen das Gerät **leicht transportierbar**, ein wichtiger Vorteil auf Baustellen oder in Zwischenlagern.

Warmluftferzeuger 60,7 kW H932_21, Diesel-Heizgerät mit 68-Liter-Tank, Diesel-Heizgerät für den industriellen Einsatz, Portabler Warmluftferzeuger mit Thermostat, Professioneller Raumheizer, Diesel-Heizgerät mit 12 Stunden Laufzeit.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

