



Warnkegel für Baustellen gelb h972_130

Professioneller Warnkegel aus PVC/ABS mit 10 Meter Auszugsgurt und befüllbarem Standfuß. Ideal für großflächige Absperungen im Außenbereich.

Der **Warnkegel h972_130** ist eine fortschrittliche technische Lösung für die **Abgrenzung von Baustellenbereichen**, Industriezonen und vorübergehend unzugänglichen Räumen. Er wurde entwickelt, um eine überlegene Perimeterabdeckung im Vergleich zum Marktstandard zu bieten. Er integriert einen **10 Meter langen Auszugsgurt** aus hochfestem Polyester, der es ermöglicht, große Entfernungen mit einer geringen Anzahl von Modulen zu verwalten. Die Struktur besteht aus **PVC und ABS**, Materialien, die aufgrund ihrer mechanischen Stoßfestigkeit und thermischen Stabilität in stark beanspruchten Außenbereichen ausgewählt wurden.

Die Stabilität wird durch einen **quadratischen, befüllbaren Standfuß** gewährleistet, der mit Wasser oder Sand gefüllt werden kann. Dies ermöglicht es dem Gerät, seine Betriebsposition auch bei Windböen oder auf unebenen Flächen beizubehalten. Die Sicherheit wird durch ein **Bremssystem** und einen **automatischen Anti-Panik-Verschluss** garantiert, der für den Schutz des Personals im Notfall unerlässlich ist. Das obere Modul ist für maximale Flexibilität konfiguriert und kann bis zu drei Gurte gleichzeitig aufnehmen.

Technische Eigenschaften

- **Gesamthöhe:** 1050 mm
- **Basisabmessungen:** 550 x 550 mm
- **Material Gehäuse:** Hochdichtes PVC und ABS
- **Gurtmaterial:** Hochfestes Polyester
- **Gurtlänge:** 10 Meter
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Kegelfarbe:** Gelb
- **Gurtfarbe:** Schwarz / Gelb (Gefahrenkennzeichnung)
- **Gesamtgewicht (befüllt):** ca. 7,46 kg
- **Befüllbarer Standfuß:** Mit Wasser oder Sand befüllbar
- **Sicherheitssystem:** Integrierte Bremse und automatische Anti-Panik-Entriegelung
- **Rollenkapazität:** Vorrichtung für bis zu 3 Gurte

- **Erweiterungen:** Oberes Gewindeloch zur Befestigung von Informationstafeln
- **Schutzart:** Wasserdichtes Gehäuse für den internen Mechanismus
- **Verwendungszweck:** Hochintensive Nutzung im Innen- und Außenbereich

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1050.000000

HOLITY.COM

Warnkegel für Baustellen gelb h972_130



HOLITY.COM