



Werkstattwagen mit Griff h286_62

Arbeitswagen aus Stahlblech, mit 2 verstärkten Oberteilen und Ø 28 mm Rohrgriff. Gummiräder Ø 200 mm. Abmessungen: B 100 x T 60 x H 27/79 cm.

Der **Werkstattwagen h286_62** ist für den **Transport von Werkzeugen, Geräten und Materialien** in Werkstätten, Fabriken und Lagern konzipiert.

Aus **Stahlblech** gefertigt, gewährleistet er **Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen schwere Lasten**. Die **Tragfläche ist mit Verstärkungsstäben** für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgestattet.

Der Wagen ist mit **Gummirädern** mit 200 mm Durchmesser und verzinktem **Stahlblech** (2 feste und 2 drehbare) ausgestattet, die einen **ruhigen Lauf und Stabilität** auf verschiedenen Oberflächen gewährleisten. Der **Metallrohrgriff mit 28 mm Durchmesser** bietet einen festen und bequemen Griff für einen sicheren und einfachen Transport.

Die **blaue RAL 5010** Epoxid-Pulverbeschichtung schützt den Wagen vor **Rost, Verschleiß und Chemikalien** und verlängert seine Lebensdauer.

Wählen Sie den **h286_62 Werkstattwagen** für einen effizienten und sicheren Werkstatttransport! Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

Technische Daten:

- **Material:** Stabiles Stahlblech
- **Abmessungen:** L 100 x T 60 x H 27/79 cm
- **Anzahl der Etagen:** 2 verstärkte Böden mit Stützhauben
- **Räder:** 4 Gummiräder Ø 200 mm (2 fest + 2 drehbar)
- **Griffe:** Stahlrohr Ø 28 mm
- **Struktur:** einteilig, stabil und widerstandsfähig
- **Lackierung:** Epoxid-Pulverbeschichtung, Farbe blau RAL 5010

Nutzervorteile:

- **Struktur:** verstärkt für schwere Lasten.
- **Böden:** Stabil mit stützenden Vordächern für zusätzliche Festigkeit.
- **Räder:** groß für reibungslose Handhabung.
- **Ergonomischer Griff:** für einen sicheren und bequemen Halt.
- **Lackierung:** Beständig gegen Abnutzung und Chemikalien.

FAQ:

1. **Woraus besteht der Wagen?**
Der Wagen besteht aus 2 Ablageflächen.
2. **Sind die Räder für unebene Böden geeignet?**
Ja, die Gummiräder Ø 200 mm bieten auch auf unebenen Flächen eine sehr gute Haftung.
3. **Wird der Wagen montiert geliefert?**
Ja, er hat eine Monoblock-Konstruktion und wird betriebsbereit geliefert.
4. **Ist er in anderen Farben erhältlich?**
Serienmäßig wird er in Blau RAL 5010 geliefert.

5. Kann er in industriellen Umgebungen eingesetzt werden?

Absolut ja, er ist für den Einsatz unter starker Beanspruchung konzipiert und beständig gegen Verschleiß, Stöße und Chemikalien.

Kaufberatung:

Bei der Auswahl eines **Werkstattwagens** ist es wichtig, einige wichtige Aspekte zu beachten. Die **verstärkte Struktur** ist wichtig für diejenigen, die einen Wagen brauchen, der schweren Lasten standhält.

Die **Auflageflächen** müssen solide und sicher sein, vorzugsweise mit zusätzlichen Stützen für mehr Stabilität.

Der **Durchmesser der Räder** wirkt sich auch auf die Manövrierfähigkeit aus: **größere Räder**, wie z.B. **200 mm**, machen es einfacher, sich über unebene Oberflächen zu bewegen. Schließlich sorgt ein ergonomischer **Griffbügel** für einen bequemen Griff und einen praktischen Alltagsgebrauch.

Arbeitswagen, Wagen mit Griff und Rädern, 2-stöckiger Metallwagen, verstärkter Industriefwagen, robuster Wagen mit großen Rädern, Stahlwerkstattwagen.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Breite** 100 cm
- **Tiefe** 60 cm
- **Höhe** 79 cm

Werkstattwagen mit Griff h286_62

Höhe: 79 cm

Breite: 100 cm

Tiefe: 60 cm

