



Wippe für Spielplätze h350_130

Wippe mit 2 Sitzplätzen. Aus Aluminium und galvanisch-verzinktem Edelstahl.

Wippe für Spielplätze mit Aluminiumlegierung EN AW 6060 und galvanisch-verzinktem Edelstahl hergestellt. Die Wippe besteht aus einem Schaukelbalken aus Aluminiumlegierung EN AW 6060 Querschnitt mm 90x90 und wird mit n° 2 Sitzplätzen aus geschichtetem HPL-Bilaminat, in leuchter Farben und mm 15 dick, ausgestattet. Die geformeten Platten wurden aus geschichtetem HPL-Bilaminat in leuchter Farben und mm 8 dick zur Halterung der Haltegriffe, gemäß der Richtlinie, aus buntem Nylon gefertigt. Das Drehpunktmechanismus und Teflon-Lager besteht aus einem zentralen Stahlrahmen aus verzinktem Edelstahl mit Pfosten Qu. mm Ø 89 und geformeten Armen mit Querschnitt Ø mm 60. Die Wippe ist mit n° 2 stoßdämpfenden Vorrichtungen aus Gummitch ausgestattet, die am äußeren Rand des Balkens gestellt sind. Montage durch Bolzen aus verzinktem Edelstahl 8.8 und selbstsichernde Muttern. Die Radmutterabdeckkappen-Einheiten sind, gemäß der Richtlinie, aus buntem Nylon und die Pfösten- Abdeckkappen aus Polyethylen. Die Beschichtung aus Polyesterpulver wurde im Ofen 180°C beschichtet, der die höchste Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV- Strahlungen bietet. Die Halterungen sind für die Verankerung am Boden.

Technische Daten:

- Material: Aluminiumlegierung und verzinktem Edelstahl
- N° 2 Sitzplätze
- maximaler Platzbedarf: 45 x 308 x 93 cm
- Das Produkt ist gemäß den Vorschriften EN1176 vom deutschen TÜV-SÜD Institut zertifiziert.

INFORMATIONEN

- Plätze 2
- Material Metall