Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Abfallbehälter für Außenbereiche h140122

Zylindrischer Abfallbehälter aus verzinktem Stahl. Farbe RAL Rotguss. Fassungsvermögen 25 Liter. Italienisches Produkt.

Was den Behälter auszeichnet, ist seine Leichtigkeit. An der einfachen und gleichmäßigen Stützsäule ist der Korpus mit runden und länglichen Löchern in zwei Reihen angebracht, die das verzinkte Stahlblech schmücken. Mit nur 8 kg ermöglicht Ihnen der Abfalleimer eine einfache Befestigung im Untergrund sowie eine einfache Entleerung mit seitlichem Kippen. Der Korb ist ein ausgezeichnetes Element der städtischen Einrichtung, das Ihre Peripherien oder Orte bereichern soll, wo Einfachheit und linearer Stil die Protagonisten sind.

Stützpfosten:

- aus verzinktem Stahlrundrohr mm. 60 x 2 mit PVC-Endkappe.

Behälter:

- in zylindrischer Form aus verzinktem Stahlblech Stärke 10/10 mit runden Löchern oben und länglichen Löchern unten (beide Locharten sind abwechselnd in zwei Reihen angeordnet)
- schnittfestes oberes Ende,
- Boden aus verzinktem Blech mit Löchern für die Ableitung von Regenwasser.

Behandlung und Veredelung:

- Vorbehandlung: Bevor das Produkt lackiert wird, wird es durch eine Spritzreinigung mit speziellen entfettenden Flüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird das zu lackierende Produkt 15 Minuten im Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz vor Witterungseinflüssen zu bieten, wird das Produkt einem ersten Lackierzyklus unterzogen, bei dem ein hitzehärtender Pulverkorrosionsschutz auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten verwendet wird.
- Erstes Einbrennen: Das mit dem Korrosionsschutz behandelte Produkt wird 15 Minuten lang bei 180° im Ofen gebacken. In dieser Phase härtet der Korrosionsschutz aus und bildet eine Beschichtungsdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Produkt durchläuft einen abschließenden Lackierzyklus mit duroplastischem Pulver auf Polyesterharzbasis Die Lackierung erfolgt mit elektrostatischen Spritzgeräten, die es dem Pulver ermöglichen, sich gleichmäßig auf den Werkstücken abzusetzen, mindestens 60 Mikrometer dick
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Produkt wird 20 Minuten bei 160° im Ofen eingebrannt.

Befestigung:

- durch Verlängerung der Stützsäule im Untergrund;

- Der Behälterwird im Montage- und Befestigungskit aus Edelstahl geliefert.

Abmessungen:

- Höhe vom Boden cm. 100,5;
- zu vergraben beginnend in cm. 20;
- Durchmesser des Behälters cm 27;
- Korbhöhe cm. 45;
- Tiefe 40 cm
- Kapazität lt. 25;
- Gewicht kg. 8.

INFO

- **Volumen** 25 lt
- **Befestigung** mit Stange/Pfosten

Abfallbehälter für Außenbereiche h140122



Abfallbehälter für Außenbereiche h140122

Volumen: 25 lt