Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Stahlabfallbehälter mit Ascher 25 l h140128

Abfallbehälter für Stadtmobiliar aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit zylindrischem Aschenbecher. Fassungsvermögen 25 Liter. Italienisches Produkt.

Verzinkter Papierkorb aus perforiertem Stahl, ideal für den Außenbereich. Durch die Verzinkung ist er vor Witterungseinflüssen geschützt.

Stützpfosten

- Verzinktes Stahlrundrohr ? 60 x 2 mm komplett mit PVC-Endkappe.

Aschenbecher:

- Zylindrisch, aus verzinktem Stahl, oben mit abgeschrägter Kante und unten aus verzinktem Blech mit Löchern für den Regenwasserablauf. Der Aschenbecher ist oben mit einer mikroperforierten Blechplatte zum Löschen von Zigaretten versehen.

Korb:

- zylindrisch, aus verzinktem Blech der Stärke 10/10 mit abwechselnd kreisförmigen Löchern ? 6 mm;
- Oberer Teil mit Antischnittkante;
- Boden aus verzinktem Stahlblech 10/10 mit Löchern für den Abfluss von Regenwasser.

Entleerung:

- des Korbes durch Lösen der Schraube und frontales Kippen, und des Aschenbechers durch Lösen der Schrauben und Entnahme

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.

- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung:

- durch Einstecken des Stützpfostens in den Untergrund;
- Der Korb wird mit einem Montagesatz und Edelstahlschrauben geliefert.

Abmessungen:

- Höhe über dem Boden cm. 100
- zu vergrabender Teil cm. 20;
- Korbdurchmesser cm. 27;
- Höhe des Korbes cm. 45;
- Breite: 30 cm
- Tiefe 47 cm
- Fassungsvermögen lt. 25;
- Gewicht kg. 10.

INFO

- **Volumen** 25 lt
- **punti di forza** Aschenbecher
- **Befestigung** mit Stange/Pfosten

Stahlabfallbehälter mit Ascher 25 l h140128



Stahlabfallbehälter mit Ascher 25 l h140128

Volumen: 25 lt